

## Apilador Eléctrico de 1.500Kg de Capacidad a 1.600, 2.500, 3.000, 3.300 Y 3.500mm de Elevación con Batería de Gel 2x12V-100Ah

[Ver producto](#)



**3.800,00€ - 4.300,00€**

Apilador de tracción y elevación eléctricas con 1.500Kg de Capacidad (600mm Centro de carga). Con Batería de Gel de 2x12V/75Ah (Cargador Incorporado). Horquillas de 1.150mm de largo x 570mm de Ancho (160mm Ancho Horquilla).

Versiónes:

Elevación 1.600mm: Mono mástil fijo de 2.065mm de Altura. Dimensiones: 1.770mm de largo x 820mm de Ancho x 2.065mm de Alto. Peso 389Kg.

Elevación 2.500mm: Mástil Dúplex de 1.785mm replegado y 3.000mm desplegado. Dimensiones: 1.770mm de largo x 820mm de Ancho x 1.785-3.000mm de Alto. Peso 439Kg.

Elevación 3.000mm: Mástil Dúplex de 2.035mm replegado y 3.500mm desplegado. Dimensiones: 1.770mm de largo x 820mm de Ancho x 2.035-3.500mm de Alto. Peso 459Kg.

Elevación 3.300mm: Mástil Dúplex de 2.185mm replegado y 3.790mm desplegado. Dimensiones: 1.770mm de largo x 820mm de Ancho x 2.185-3.790mm de Alto. Peso 479Kg.

Elevación 3.500mm: Mástil Dúplex de 2.280mm replegado y 3.990mm desplegado.

# AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Dimensiones: 1.770mm de largo x 820mm de Ancho x 2.280-3.990mm de Alto. Peso 499Kg.

Variaciones disponibles: [3.500][3.300][3.000][2.500][2.000]



## Descripción

Apilador Eléctrico de 1.500Kg de Capacidad

Apilador eléctrico de 1.500Kg con mango inteligente multifunción, ideal y asequible que brindar una alta eficiencia y un apilado de paletas sin esfuerzo. Interruptor de avance lento con sensor de luz, remplazando al interruptor mecánico tradicional. Cables de larga vida útil y baja tasa de fallos. A modo de realizar las operaciones más seguras cuenta tanto con velocidad rápida como tortuga. Sus dimensiones reducidas facilitan los trabajos en pasillos estrechos.

Horquillas: 1.150mm de largo x 570mm de Ancho (160mm Ancho Horquillas) Disponibles bajo consulta con horquillas de 685mm de ancho x 1.150mm de largo.

Alturas de Elevación: 1.600, 2.500, 3.000, 3.300 y 3.500mm.

Batería: Batería de Gel de 24V/100Ah con Cargador Incorporado

Horas de trabajo: 3-4 horas dependiendo las condiciones de trabajo

Horas de carga: 8h de carga

El mango inteligente multifunción permite detectar de forma rápida los errores ahorrando tiempo y mano de obra. Visualización: del estado de funcionamiento del apilador, horas de trabajo y capacidad de la batería, códigos de error, localización rápida del punto de error.

1 Rueda de tracción de Ø 220. 4 Rodillos de Ø 78. 1 Ruedas estabilizadores de Ø 124. Todas de poliuretano.

Altura Horquillas bajadas 90mm. Distancia al suelo 30mm. Soporta pendientes del 5% con carga y del 7% sin carga.

Radio de giro de 1.460mm

Velocidad de translación con carga 4,5Km/h y sin carga 4,7Kmh/h

Velocidad de elevación con carga 100mm/s y sin carga 112mm/s

Velocidad de descenso con carga 95mm/s y sin carga 85mm/s.

Motor de tracción 0,65Kw. Motor de elevación 1,5Kw.

Incluye Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.1 Apiladores Manuales y Eléctricos](#)

## Información adicional

**Peso:** kg

**Altura elevación (mm):** 2.000, 2.500, 3.000, 3.300, 3.500

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

# AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: [www.abonirgrupo.com](http://www.abonirgrupo.com)

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.