

## Apilador Eléctrico Mono Mástil de 1.200Kg de Capacidad a 1.500mm de Elevación con Batería de Gel de 2x12V-106Ah

[Ver producto](#)



**2.990,00€**

Apilador Mono Mástil de tracción y elevación eléctrica de 1.200Kg de capacidad (600mm distancia al centro de carga) con 1.500mm de Altura de Elevación máxima desde las palas y 1.585mm desde el suelo. Con una altura total de 1.979mm con el mástil replegado y 1.986mm desplegado. Gracias a su elevación libre hasta los 1.493mm podrá trabajar en espacios reducidos (almacenes con puertas, techos bajos...) sin comprometer su trabajo diario y la seguridad de los operario. Sus 2 baterías de 12V-106Ah garantizan una autonomía en pleno rendimiento de entre 3 y 4h. Y requiere de una carga de aprox. 8h. Incluye cargador interno.

Horquillas de 1.150mm de largo x 170mm de ancho x 60mm de grosor (570mm entre horquillas) y 85mm de altura mínima con las horquillas bajadas.

[Añadir al carrito](#)



## Descripción

Apilador Eléctrico Mono Mástil de 1.200Kg de Capacidad a 1.500mm de Elevación con Batería de Gel de 2x12V-106Ah

La capacidad del apilador eléctrico mono mástil no se ve reducida en ninguna de las elevaciones que alcanzan el apilador, pudiendo cargar sin problemas 1.200Kg a 1.500mm.

Apilador Eléctrico Mono Mástil de conductor a pie diseñado para un amplio abanico de tareas siendo un equipo versátil y potente capaz de satisfacer las exigencias de numerosas aplicaciones. Ideal para trabajos en supermercados por su diseño compacto (buena visión del mástil ) y semicircular que le permite un control ideal en espacios reducidos (radio de giro de 1.422mm).

Principales características:

- Alta potencia para satisfacer las exigencia de un amplio abanico de aplicaciones de manutención. El tiempo de trabajo continuado no debe superar la hora.

- Sistema de imanes permanentes de última generación con motor y controlador para ofrecer un rendimiento excelente.

- Frenos regenerativos para recargar la batería al reducir la velocidad.

- Función antideslizante en pendientes (6% de pendiente máxima superable).

- Diseño de 4 puntos de apoyo para garantizar un buen equilibrio de las ruedas de tracción y una excelente visibilidad y fiabilidad. Rueda motriz de poliuretano de 250mm de diámetro, Ruedas de carga de 125mm y Ruedas estabilizadoras de 85mm.

- Tapones y conectores impermeables para proteger el sistema eléctrico.

- Unidad hidráulica de alta calidad con un bajo nivel de ruidos y vibraciones.

- Horquillas estampadas para una mayor resistencia.

- De serie incluye: bocina, ruedas de tracción de poliuretano, cargador interno, timón multifuncional, ruedas de carga dobles, baterías sin mantenimiento, motor de imanes, interruptor de desconexión de emergencia y controlador Curtis de imanes permanentes.

- Diseño de timón sencillo incluso para poder manejarlo con una sola mano.

- Tamaño compacto (1.695mm de largo x 800mm de ancho x 1.979-1.986mm de altura) que permite realizar operaciones de precisión en pasillos estrechos.

- 3 tipos de frenada (al soltar el pulsador de avance, marcha atrás y freno de emergencia). De serie el apilador monta un límite de elevación y un sistema de descenso suave para proteger el motor.

Incluye Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

[<a class="button alt" href="https://www.abonirgrupo.com/manual-apilador-electrico/" target="\\_blank">](https://www.abonirgrupo.com/manual-apilador-electrico/)  
Accede al manual de uso

SKU: TTM22020204

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.1 Apiladores Manuales y Eléctricos](#)

## Información adicional

**Peso:** 500 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: [www.abonirgrupo.com](http://www.abonirgrupo.com)

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.