

Báscula Certificada con Columna para el control de peso de cajas de fruta, sacos, mezclas de pintura, paquetería y animales

[Ver producto](#)



216,71€ - 469,13€

Báscula Verificada CE para transacciones comerciales, ideal para el control de peso de sacos, cajas de frutas, paquetería, animales y mezclas de pintura. Su plataforma en acero pinta, con plato y columna en acero inoxidable la convierten en una báscula ergonómica y adaptable a una gran variedad de sectores. Incluye Indicador con teclado impermeable, pantalla LCD retro iluminada, y batería interna recargable.

Variaciones disponibles: [Báscula Certificada con Columna para el control de peso de cajas de fruta, sacos, mezclas de pintura, paquetería y animales][Báscula Certificada con Columna para el control de peso de cajas de fruta, sacos, mezclas de pintura, paquetería y animales][Báscula Certificada con Columna para el control de peso de cajas de fruta, sacos, mezclas de pintura, paquetería y animales][Báscula Certificada con Columna para el control de peso de cajas de fruta, sacos, mezclas de pintura, paquetería y animales][Báscula Certificada con Columna para el control de peso de cajas de fruta, sacos, mezclas de pintura, paquetería y animales]

Descripción

Báscula Monocélula Certificada con Columna

Características Báscula Certificada con Columna:

Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato de acero inoxidable y columna en acero inoxidable.

Célula en aluminio con protección IP65.

Columna con base de fijación de acero pintado (Modelo P447 mm).

4 pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.

Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm (hasta 1370 mm, según modelo).

Certificación CE.

Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.

Características Indicador:

Indicador en ABS.

Protección IP54.

Teclado impermeable con 6 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.

Pantalla LCD retro iluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm.

Retro iluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.

Soporte ABS para columna.

Incluye orificios de anclaje mural.

Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.

Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.

Batería recargable 6V/4Ah.

Duración batería con retroiluminación activada: 320 horas aprox.

Duración batería con retroiluminación desactivada: 320 hora aprox.

Unidades kg o t o g (a escoger en el momento de pedido).

Rango unitario / Multi rango (a escoger en el momento de pedido).

Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

Funciones Báscula Certificada con Columna:

Acumulación

Totalización

Cuenta piezas

Cero

Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero

Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma

Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)

Gravedad configurable (sin metrología legal)

Bruto/Neto

Tara

Por ley, la capacidad mínima de pesaje es 20 veces la fracción.

Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.7 Básculas Industriales](#)

Información adicional

Peso: kg

Capacidad de carga (Kg): 150, 30, 300, 60, 600

Dimensiones (mm) largo x ancho x alto: 350x450x115, 400x500x115, 600x800x150

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.