

## Báscula Industrial de suelo con asa de 600Kg de Capacidad

[Ver producto](#)



**400,00€**

Básculas Industriales de suelo para Palets con asa de 95mm fácil de transportar y almacenar.

Cuenta con 600Kg de Capacidad/ 200g de Fracción. Fabricada con estructura de acero y chapa lagrimada de 5mm de espesor. Este modelo de báscula industrial de 4 células garantiza un montaje y funcionamiento sencillo. Incluye visor con Display LCD y batería interna recargable de 120h de duración.

[Añadir al carrito](#)

## Descripción

Báscula Industrial de suelo con asa y 600Kg de Capacidad

Características Báscula Industrial de suelo con asa:

Plataforma 4 células con estructura de acero y chapa lagrimada de hasta 5 mm de espesor.

Caja suma en ABS IP66.

Asa de elevación para montaje y mantenimiento.

Instalación sobre suelo.

Pies regulables en altura.

Características Indicador con Display en LCD:

Indicador en ABS.

Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.

Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.

Con protección IP54.

Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.

Teclas de funciones: Selección de unidad de pesada, cero, tara,

Acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora.

Botones separados para encender y apagar.

Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duración.

Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.

Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.

Alimentación a red con adaptador AC/DC 240AC 50Hz.

Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.

Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.

Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

Funciones Báscula Industrial de suelo con asa:

Acumulación

Totalización

Cuenta pieza

Cero

Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero

Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma

Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)

Gravedad configurable

Bruto/Neto

Tara

Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

La báscula se entrega calibrada, en caso de precisar de una recalibración con el tiempo le dejamos a continuación un pequeño vídeo demostrativo a modo de tutorial:

SKU: PBI25110305

Categoría: [3.7 Básculas Industriales](#)

## Información adicional

**Peso:** 20 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: [info@abonirgrupo.com](mailto:info@abonirgrupo.com)

Web: [www.abonirgrupo.com](http://www.abonirgrupo.com)

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.