

Báscula Industrial de suelo para Palets de 1.500 y 3.000Kg de Capacidad con Plataforma de 1.200 y 1.500mm

[Ver producto](#)



440,00€ - 542,00€

Básculas Industriales de suelo para Palets con 1.500 y 3.000Kg de Capacidad. Fabricadas con chapa lagrimada de 3,5mm de espesor, ideal para la instalación sobre suelo, con una altura regulable desde 100 a 130mm. Las Básculas Industriales de 4 células de carga con estructura de acero niquelado IP66 y chapa superior en acero, esmaltada en color negro están diseñadas para trabajos pesados.

Variaciones disponibles: [Báscula Industrial de suelo para Palets de 1.500 y 3.000Kg de Capacidad con Plataforma de 1.200 y 1.500mm][Báscula Industrial de suelo para Palets de 1.500 y 3.000Kg de Capacidad con Plataforma de 1.200 y 1.500mm][Báscula Industrial de suelo para Palets de 1.500 y 3.000Kg de Capacidad con Plataforma de 1.200 y 1.500mm][Báscula Industrial de suelo para Palets de 1.500 y 3.000Kg de Capacidad con Plataforma de 1.200 y 1.500mm][Báscula Industrial de suelo para Palets de 1.500 y 3.000Kg de Capacidad con Plataforma de 1.200 y 1.500mm][Báscula Industrial de suelo para Palets de 1.500 y 3.000Kg de Capacidad con Plataforma de 1.200 y 1.500mm][Báscula Industrial de suelo para Palets de 1.500 y 3.000Kg de Capacidad con Plataforma de 1.200 y 1.500mm]

Descripción

Báscula Industrial de suelo para Palets de 1.500 y 3.000Kg de Capacidad

Características Báscula Industrial de suelo:

- Plataforma de 4 células.
- Instalación sobresuelo.
- Estructura en acero y chapa superior lagrimada de 3,5 mm de espesor.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga de acero niquelado, protección IP66.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- 4 Pies regulables en altura (altura mínima 100mm y máxima 130mm).
- Salida de 4 metros de cable incluido.

Características Indicador con Display en LCD:

- Indicador en ABS.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Con protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Teclas de funciones: Selección de unidad de pesada, cero, tara,
- Acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora.
- Botones separados para encender y apagar.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duración.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240AC 50Hz.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

Funciones Báscula Industrial de suelo:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Gravedad configurable
- Bruto/Neto
- Tara

Por ley, la capacidad mínima de pesaje es 20 veces la fracción. La báscula se entrega calibrada, en

caso de precisar de una recalibración con el tiempo le dejamos a continuación un pequeño vídeo demostrativo a modo de tutorial:

Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

Categoría: [3.7 Básculas Industriales](#)

Información adicional

Peso: kg

Capacidad de carga (Kg): 1.500, 3.000

Dimensiones (mm) largo x ancho x alto: 1.200 x 1.000 x 110, 1.200 x 1.200 x 110, 1.500 x 1.200 x 110, 1.500 x 1.500 x 110

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.