

Báscula para Palets de 1.500Kg con Plataforma en U de 1.250x840mm

[Ver producto](#)



450,00€

Báscula de 1.500Kg/ 500g de Fracción, 1.250mm de largo x 840mm de ancho (120mm cada uña) y 80mm de altura con plataforma en U para pesar palets europeos. Instalación sobre suelo para entrar con las horquillas de las transpaletas o apiladores. Incluye visor LCD con batería interna recargable situado con cable a distancia.

[Añadir al carrito](#)

Descripción

Báscula para Palets de 1.500Kg con Plataforma en U de 1.250x840mm

Características Báscula para Palets de 1.500Kg con Plataforma en U:

- Conjunto con pesa palés en acero pintado.
- Estructura en perfil U laminado en frío.
- Caja suma en ABS IP66.
- 2 ruedas de transporte y asa para facilitar su transporte.

Características Indicador con Display en LCD:

- Indicador en ABS.
- Display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Con protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Teclas de funciones: Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación y transmisión manual de datos PC o impresora. Botones separados para encender y apagar.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duración.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g;
- Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz;
- Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

Funciones Báscula para Palets de 1.500Kg con Plataforma en U:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Gravedad configurable
- Bruto/neto
- Tara

Por ley, la capacidad mínima de pesaje es 20 veces la fracción. [Vídeo demostrativo operativa entrada de horquillas.](#)

La báscula se entrega calibrada, en caso de precisar de una recalibración con el tiempo le dejamos a continuación un pequeño vídeo demostrativo a modo de tutorial:

Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

SKU: PBI25110306

Categoría: [3.7 Básculas Industriales](#)

Información adicional

Peso: 20 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.