# Báscula para Palets de 1.500Kg con Plataforma en U de 1.250x840mm

Ver producto



## 450,00€

Báscula de 1.500Kg/ 500g de Fracción, 1.250mm de largo x 840mm de ancho (120mm cada uña) y 80mm de altura con plataforma en U para pesar palets europeos. Instalación sobre suelo para entrar con las horquillas de las transpaletas o apiladores. Incluye visor LCD con batería interna recargable situado con cable a distancia.

Añadir al carrito

# Descripción

Báscula para Palets de 1.500Kg con Plataforma en U de 1.250x840mm
Características Báscula para Palets de 1.500Kg con Plataforma en U:

- Conjunto con pesa palés en acero pintado.
- Estructura en perfil U laminado en frío.
- Caja suma en ABS IP66.
- 2 ruedas de transporte y asa para facilitar su transporte.

Características Indicador con  Display en LCD:

- Indicador en ABS.
- DIsplay LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Con protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Teclas de funciones: Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación y transmisión manual de datos PC o impresora. Botones separados para encender y apagar.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duración.
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g;

Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz;
Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.

- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Auto desconexión automática (con configuarción de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

Funciones Báscula para Palets de 1.500Kg con Plataforma en U:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Gravedad configurable
- Bruto/neto
- Tara

Por ley, la capacidad mínima de pesaje es 20 veces la fracción. Vídeo demostrativo operativa entrada de horquillas.

La báscula se entrega calibrada, en caso de precisar de una recalibración con el tiempo le dejamos a continuación un pequeño vídeo demostrativo a modo de tutorial:

Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

SKU: PBI25110306
Categoría: 3.7 Básculas Industriales

# Información adicional

**Peso:** 20 kg

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.