

## Desplazadores ISO/FEM2 con 2.500Kg de Capacidad para Carretillas Elevadoras de 1.000 a 2.500Kg

[Ver producto](#)



**380,00€ - 410,00€**

Desplazadores Laterales Hidráulicos FEM 2 con 2.500Kg de capacidad, centro de la carga vertical 500mm, centro de carga horizontal 32mm, y 100 + 100mm de recorrido lateral en ambas direcciones. La presión de trabajo recomendada es de 160 Bar, soportando un máximo de 220 Bar y un mínimo de 130 Bar. El flujo de aceite recomendado es de 10l/min, con un máximo de 15l/min y un mínimo de 4l/min.

Diferentes anchos disponibles en stock: 1.000, 1.020, 1.100 y 1.400mm. Plazo de entrega inmediato (4-5 días). Todos los modelos cuentan con un perfil delgado (63mm) para reducir lo máximo posible la pérdida de capacidad.

Su cilindro hidráulico puede ser remplazado fácilmente para su mantenimiento o sustitución. Diseño con excelente visibilidad y con soportes y enganches eficaces, permitiendo montar el desplazador en su carretilla de forma rápida y segura. Todos los componentes de desgaste llevan engrasadores.

Variaciones disponibles: [920][1.100][1.020][1.000]

## Descripción

Desplazadores FEM2 con 2.500Kg

Son uno de los implementos más comunes ya que permiten la alineación con los palets sin la necesidad de maniobrar. Por lo que ahorra tiempo de manipulación y mejora la capacidad de maniobra. Además de que permite al operario situar la carga al milímetro la carga.

Disponemos de una gran variedad de modelos para prácticamente todos los tipos de respaldo de los toritos. De fácil montaje ya que se suministran montados para su instalación inmediata, sin necesidad de soldaduras.

Entre sus principales ventajas se encuentra que permite un posicionamiento preciso de las horquillas sin necesidad de que el operario tenga que maniobrar, lo que reduce el consumo de combustible y agiliza la carga y descarga de los palets. Montaje rápido y sencillo.

Todos los modelos cuentan con 3 años de garantía que cubren todos los materiales utilizados y procesados durante la producción (recambios), así como las reparaciones contempladas dentro de la garantía.

[Respaldo de Carga de Acero con 964mm de Ancho y 1.120mm de Alto para el Desplazador FEM2 de 940mm](#)

[<a class="button alt" href="https://www.abonirgrupo.com/manual-desplazador-lateral/" target="\\_blank">Accede al manual de uso](https://www.abonirgrupo.com/manual-desplazador-lateral/)

SKU: IIH1906010

Categorías: [2. Implementos Hidráulicos](#), [2.2 Desplazadores](#)

## Información adicional

**Peso:** 57 kg

**Capacidad de carga (Kg):** 2.500

**Centro de carga (mm):** 500

**CE:** Sí

**Marca:** AbonirGrupo

**Ancho (mm):** 1.000, 1.020, 1.100, 920

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

# AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: [www.abonirgrupo.com](http://www.abonirgrupo.com)

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.