

Desplazadores ISO/FEM3 de 5.000Kg de Capacidad para Carretillas Elevadoras de 2.501 a 4.999Kg

[Ver producto](#)



860,00€ - 960,00€

Desplazadores Laterales Hidráulicos FEM 3 con 5.000Kg de capacidad, centro de la carga vertical 500mm, centro de carga horizontal 34mm, y 100 + 100mm de recorrido lateral en ambas direcciones. La presión de trabajo recomendada es de 160 Bar, soportando un máximo de 220 Bar y un mínimo de 130 Bar. El flujo de aceite recomendado es de 12l/min, con un máximo de 18l/min y un mínimo de 6l/min.

Todos los modelos cuentan con un perfil delgado (80mm) para reducir lo máximo posible la pérdida de capacidad.

Su cilindro hidráulico puede ser remplazado fácilmente para su mantenimiento o sustitución. Diseño con excelente visibilidad y con soportes y enganches eficaces, permitiendo montar el desplazador en su carretilla de forma rápida y segura. Todos los componentes de desgaste llevan engrasadores.

Variaciones disponibles: [1.200][1.100]



Descripción

Desplazadores FEM3 de 5.000Kg de Capacidad

Son uno de los implementos más comunes ya que permiten la alineación con los palets sin la necesidad de maniobrar. Por lo que ahorra tiempo de manipulación y mejora la capacidad de maniobra. Además de que permite al operario situar la carga al milímetro la carga.

Disponemos de una gran variedad de modelos para prácticamente todos los tipos de respaldo de los toritos. De fácil montaje ya que se suministran montados para su instalación inmediata, sin necesidad de soldaduras.

Entre sus principales ventajas se encuentra que permite un posicionamiento preciso de las horquillas sin necesidad de que el operario tenga que maniobrar, lo que reduce el consumo de combustible y agiliza la carga y descarga de los palets. Montaje rápido y sencillo.

Todos los modelos cuentan con 3 años de garantía que cubren todos los materiales utilizados y procesados durante la producción (recambios), así como las reparaciones contempladas dentro de la garantía.

Categorías: [2. Implementos Hidráulicos](#), [2.2 Desplazadores](#)

Información adicional

Peso: kg

Ancho (mm): 1.070, 1.100, 1.150, 1.200, 1.260, 1.300, 1.350, 1.560, 1.660, 1.750, 2.000

Carga (Kg): 5.000

CE: Sí

Centro de carga (mm): 500

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.