

Enfardadora Semiautomática de 1.200Kg de Capacidad para Palets Europeos (800x1.200mm)

[Ver producto](#)



3.257,52€

Enfardadora con plato giratorio de Ø1.500mm y 73,5mm de altura para palets de hasta 800x1.200mm y 1.200Kg. Su base construida a partir de estructuras tubulares y de chapa en acero electrosoldado la convierte en una máquina envolvente de alta rigidez para soportar las fuerzas ejercidas durante la rotación del plato. La estructura tubular perforada permite la elevación de la máquina tanto desde la parte delantera como trasera. En la estructura se encuentran las bases para el posicionamiento de las ruedas que soportan el plato. Estas ruedas están en resina acetal, la cual garantiza un bajo coeficiente de fricción durante la rotación de la mesa, una alta estabilidad de la enfardadora y una altísima resistencia.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Enfardadora Semiautomática de 1.200Kg de Capacidad para Palets Europeos

Principales características de la Enfardadora Semiautomática:

Su Mástil de Acero con un flejado de hasta 2.200mm de Altura. Se ha construido partiendo de láminas moldeadas en frío y cuenta con una estructura tubular compuesta. La cual le proporciona una alta resistencia a la flexión y a la torsión favoreciendo enormemente a la resistencia. En el interior del mástil se encuentra la cadena que transmite el movimiento de ascenso y descenso.

El Panel de Control con pulsadores electromecánicos construido en material plástico (ABS) moldeado dispone de las siguientes funciones: velocidad de subida y bajada, velocidad de rotación y pulsador fungiforme para parada de emergencia. Su freno mecánico de tambor actúa sobre el rodillo con goma para permitir la regulación de la tensión de envoltura.

Dispositivo de acoplamiento y desacoplamiento rápido del freno con palanca de dos posiciones facilita el enganche del film a la base del palet. Así como los rodillos de metal aseguran un mayor agarre del film en torno al rodillo de frenado.

Carro con freno mecánico de tambor: garantiza una prolongación constante del film con independencia del diámetro de la bobina.

Máquina de alta calidad fabricada la cual ofrece la garantía de las mejores prestaciones y un desgaste reducido de las partes móviles. El arrastre se efectúa mediante una cadena, de este modo se evita cualquier posible desplazamiento y garantiza una continuidad durante la rotación.

Recomendaciones:

[No usar la máquina con material de envoltura distinto del previsto por el fabricante: Bobina de Film Extensible Automático Transparente de 50cm y 23 micras.](#)

No limpiar o lavar la máquina con productos agresivos para no dañar los componentes

Usar los lubricantes (aceites y grasas) recomendados por el fabricante

La temperatura ambiente debe estar entre 5°C y 40°C. Soportando temperaturas de hasta 70°C siempre que el tiempo de exposición no supere las 24h.

El área de trabajo de carga y descarga de la máquina debe ser al menos 1.500mm.

Se recomienda el uso de sistemas de protección (auriculares o tapones). El nivel medio de presión acústica desde la posición del operario detectados de acuerdo con las normas ISO 4871 y ISO 11201 es de 69.3 dB (A)

Cada 200 horas o 5.000 ciclos engrasar las cadenas de elevación y de rotación de la mesa. Cada 5.000 horas o 50.000 ciclos sustituir las ruedas de la mesa giratoria y el sensor de elevación del carro. Los tiempos en ciclos están definidos sobre la base del ciclo estándar: bobina de 500mm de alto, pallet de 1.500mm de alto, 2 vueltas en la base y en la parte superior con una velocidad de rotación de 12 rpm o 80 m/1' y una velocidad de subida y bajada del carro de 4 m/1'.

La lista de repuestos de fácil desgaste de los cuales recomendamos dotarse para evitar paradas prolongadas de la máquina son: 8/14 doble ruedas para base, 8 ruedas de soporte carro y 1 tampón freno rodillo.

Marcado CE. Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha indicada en los documentos de entrega.

[¿Cómo montar una máquina envolvedora de pallets?](#)

SKU: MFL20041904

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.4 Flejadoras y Enfardadoras](#)

Información adicional

Peso: 200 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.