

Estabilizador Vertical de Carga FEM2 de 800x1.040mm de Apoyo equipado con Zapatas de Goma y con una Apertura de 1.190 a 2.110mm.

[Ver producto](#)



3.400,00€

Estabilizador Hidráulico FEM2 con Apertura de 1.190 a 2.110mm equipado con zapatas de goma desmontables con una placa de apriete de 800mm de ancho y 1.040mm de largo. Adaptable a todo tipo de Carretillas Elevadoras con capacidades comprendidas entre 1.000 y 2.500Kg.

Este modelo de Estabilizador Vertical de Carga cuenta con un mástil de 1.320mm de alto y 320mm de ancho. Está diseñado para fijar la carga sobre las horquillas, garantizando una mayor rapidez y seguridad durante su manipulación. Su apertura máxima de 2.110mm, junto con una construcción sólida y buenas condiciones de visibilidad permite trabajar con mercancía de gran volumen.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Estabilizador Vertical de Carga FEM2 con 1.190 a 2.110mm de recorrido

El Estabilizador Vertical de Carga para Carretillas Elevadoras resulta idóneo para trabajar en terrenos irregulares con cargas inestables. Por este motivo, es un implemento muy demandado por el sector agrícola. Ya que, permite mejorar la productividad de las campañas de recogida de frutas y verduras reduciendo el número de acciones necesarias para transportar las mercancías. Simplifique y asegure sus productos reduciendo significativamente los gastos de operación.

Se suministra de serie con una válvula reguladora de presión y retención, y con zapatas de gomas desmontables en las placas de apriete.

SKU: IIH2010205

Categorías: [2. Implementos Hidráulicos](#), [2.3 Pinzas](#)

Información adicional

Peso: 173 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.