

Ver producto

313,00€ - 902,00€

Las horquillas se suministran con talón óptimo lo cual proporciona hasta el triple de vida útil.

Capacidades de carga según sección (ancho x grosor) a 500mm del centro de carga: 1.800Kg las de 100x35mm, 2.000Kg las de 80x40mm, 2.500Kg las de 100x40mm, 3.000Kg las de 100x45mm & 120x40mm, y 4.100Kg las de 125x45mm. (El par de horquillas)

[illegible]

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

[illegible]

Descripción

Uñas para Toritos

Juegos de Horquillas para Carretillas en conformidad con ISO 2330, la cual prescribe que todas las horquillas de las clases ISO deben ser diseñadas con un factor de seguridad 3. Esto indica que no puede haber deformaciones tras una carga del triple de la carga nominal.

Las horquillas ISO 2B tienen 152mm desde el suelo al enganche inferior "a" y 382mm entre enganches "h2".

Las Horquillas conforme indica la Directiva sobre Máquinas 2006/22/CE son componentes adheridos a un vehículo y que por ello quedan cubiertas por la Declaración de Conformidad del mismo vehículo. Está regulación se expresa en las normas DIN EN ISO 3691-1:2015-12 y DIN EN1726-2:2001-02. ¿Cuándo hay que sustituir los juegos de Horquillas/Uñas o Palas de una Carretilla Elevadora?

En caso de desgaste del 10% del grosor original de la horquilla. Un desgaste del 10% supone la reducción de la capacidad de la horquilla en un 20%. (Medir por el talón)

Si se aprecian grietas en los enganches o talón interior.

Cuando la diferencia de altura entre las puntas exceda el 1,5% de la longitud de la hoja de la horquilla

¿Cómo medir con precisión las Horquillas que necesita mi Carretilla Elevadora?

Dependiendo la capacidad de carga de la carretilla y la longitud necesaria (siempre deben tener la largura suficiente para sostener por completo la carga con la que se trabaja) existen secciones (ancho x grosor) recomendadas.

¿Por qué es tan importante utilizar el acero adecuado para la producción de horquillas?

Solo el mejor acero garantiza que las horquillas resistan tensiones y tensiones extremas. Las horquillas son productos de seguridad que se utilizan para transportar cargas pesadas todos los días. La fuerza, la tenacidad, la pureza y la dureza están óptimamente coordinadas y garantizan un uso continuo a largo plazo. Por eso, confiamos en el acero de alto rendimiento VQ32+ y, especialmente para horquillas largas, en VQ1300.

[Juegos de Horquillas para Carretillas Elevadoras FEM 2A](#)

Categorías: [4. Accesorios y Recambios](#), [4.1 Recambios Carretillas](#)

Información adicional

Peso: 50 kg

Dimensiones: cm

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

ISO (FEM): ISO 2A, ISO 2B, ISO 3A, ISO 3B, ISO 4A, ISO 4B

Sección (Ancho x Grosor): 100 x 35, 100 x 40, 100 x 45, 100 x 50, 120 x 40, 120 x 50, 125 x 45, 130 x 60, 140 x 50, 150 x 50, 80 x 40

Longitud (mm): 1000, 1100, 1150, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 800, 900

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.