Juegos de Horquillas FEM3A para Carretillas Elevadoras de 2.501 a 5.000Kg de Capacidad de Carga

Ver producto



426,00€ - 1.400,00€

Juegos de horquillas FEM 3A para carretillas elevadoras con capacidades comprendidas entre 2.500 y 5.000 Kg.

Las horquillas se suministran con talón óptimo lo cual proporciona hasta el triple de vida útil.

Capacidad de carga por sección: 100×45mm 3.000Kg, 100×50mm 3.900Kg, 120x50mm 4.500Kg, 125x45mm 4.100Kg, 130x60mm 7.200Kg, 150x50mm 5.800Kg.

Variaciones disponibles: [Juegos de Horquillas FEM3A para Carretillas Elevadoras de 2.501 a 5.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM3A para Carretillas Elevadoras de 2.501 a 5.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM3A para Carretillas Elevadoras de 2.501 a 5.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM3A para Carretillas Elevadoras de 2.501 a 5.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM3A para Carretillas Elevadoras de 2.501 a 5.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM3A para Carretillas Elevadoras de 2.501 a 5.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM3A para Carretillas Elevadoras de 2.501 a 5.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM3A para Carretillas Elevadoras de 2.501 a 5.000Kg de

Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM3A para Carretillas Elevadoras de 2.501 a 5.000Kg de

Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM3A para Carretillas Elevadoras de 2.501 a 5.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM3A para Carretillas Elevadoras de 2.501 a 5.000Kg de Capacidad de Carga]



Descripción

Uñas para carretillas Elevadoras
Los flancos de las horquillas se prensan en un paso aparte para garantizar que sean ideales para su aplicación e incorporación de accesorios. El acero utilizado garantiza resistencia, pureza y dureza. La soldadura se lleva a cabo bajo estrictos requerimientos de calidad, los cuales están certificados según ISO 3834-2.

Las horquillas ISO 3A se corresponde a aquellas carretillas con capacidades comprendidas entre 2.501 a 4.999 Kg.

La distancia entre el suelo y el enganche inferior en las horquillas ISO 3A es de 76mm (medida a) y la distancia entre los dos enganches es de 477mm (medida h2)

Las Horquillas conforme indica la Directiva sobre Máquinas 2006/22/CE son componentes adheridos a un vehículo y que por ello quedan cubiertas por la Declaración de Conformidad del mismo vehículo. Está regulación se expresa en las normas DIN EN ISO 3691-1:2015-12 y DIN EN1726-2:2001-02.
¿Cuándo hay que sustituir los juegos de Horquillas/Uñas o Palas de una Carretilla Elevadora?

En caso de desgaste del 10% del grosor original de la horquilla. Un desgaste del 10% supone la reducción de la capacidad de la horquilla en un 20%. (Medir por el talón)
Si se aprecian grietas en los enganches o talón interior.
Cuando la diferencia de altura entre las puntas exceda el 1,5% de la longitud de la hoja de la horquilla

¿Cómo medir con precisión las Horquillas que necesita mi Carretilla Elevadora?
Dependiendo la capacidad de carga de la carretilla y la longitud necesaria (siempre deben tener la largura suficiente para sostener por completo la carga con la que se trabaja) existen secciones (ancho x grosor) recomendadas.
¿Por qué es tan importante utilizar el acero adecuado para la producción de horquillas?
Solo el mejor acero garantiza que las horquillas resistan tensiones y tensiones extremas. Las horquillas son productos de seguridad que se utilizan para transportar cargas pesadas todos los días. La fuerza, la tenacidad, la pureza y la dureza están óptimamente coordinadas y garantizan un uso continuo a largo plazo. Por eso, confiamos en el acero de alto rendimiento VQ32+ y, especialmente para horquillas largas, en VQ1300.

Juegos de Horquillas para Carretillas Elevadoras FEM3B

Categorías: 4. Accesorios y Recambios, 4.1 Recambios Carretillas

Información adicional

Peso: 80 kg

Dimensiones: cm

ISO (FEM): ISO 2A, ISO 3A, ISO 4A

Sección (Ancho x Grosor): 100 x 35, 100 x 40, 100 x 45, 100 x 50, 120 x 40, 120 x 50, 125 x 45, 130 x 60, 140 x 50, 150 x 50, 80 x 40

Longitud (mm): 1000, 1100, 1150, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 800, 900

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.