

Ver producto



437,00€ - 1.293,00€

Juegos de horquillas FEM 3B para carretillas elevadoras con capacidades comprendidas entre 2.500 y 5.000 Kg.

Capacidades de carga por sección: 100x50mm 3.900Kg; 125x45mm 4.100Kg y 150x50mm 5.800Kg.

[illegible]

Carretillas Elevadoras FEM3B][Juegos de Horquillas para Carretillas Elevadoras FEM3B]



Descripción

Juegos de Horquillas para Carretillas Elevadoras FEM 3B

Los juegos de horquillas FEM 3B se suministran con talón óptimo lo cual proporciona hasta el triple de vida útil.

El acero utilizado garantiza resistencia, pureza y dureza. La soldadura se lleva a cabo bajo estrictos requerimientos de calidad, los cuales están certificados según ISO 3834-2.

Juegos de Horquillas FEM 3B: La distancia entre el suelo y el enganche inferior en las horquillas ISO 3B es de 203mm (medida a) y la distancia entre los dos enganches es de 477mm (medida h2)

Las Horquillas conforme indica la Directiva sobre Máquinas 2006/22/CE son componentes adheridos a un vehículo, y que por ello quedan cubiertas por la Declaración de Conformidad del mismo vehículo. Está regulación se expresa en las normas DIN EN ISO 3691-1:2015-12 y DIN EN1726-2:2001-02. ¿Cuándo hay que sustituir las Horquillas/Uñas o Palas de una Carretilla Elevadora?

En caso de desgaste del 10% del grosor original de la horquilla. Un desgaste del 10% supone la reducción de la capacidad de la horquilla en un 20%. (Medir por el talón)

Si se aprecian grietas en los enganches o talón interior.

Cuando la diferencia de altura entre las puntas exceda el 1,5% de la longitud de la hoja de la horquilla

¿Cómo medir con precisión las Horquillas que necesita mi Carretilla Elevadora?

Dependiendo la capacidad de carga de la carretilla y la longitud necesaria (siempre deben tener la largura suficiente para sostener por completo la carga con la que se trabaja) existen secciones (ancho x grosor) recomendadas.

¿Por qué es tan importante utilizar el acero adecuado para la producción de horquillas?

Solo el mejor acero garantiza que las horquillas resistan tensiones y tensiones extremas. Las horquillas son productos de seguridad que se utilizan para transportar cargas pesadas todos los días. La fuerza, la tenacidad, la pureza y la dureza están óptimamente coordinadas y garantizan un uso continuo a largo plazo. Por eso, confiamos en el acero de alto rendimiento VQ32+ y, especialmente para horquillas largas, en VQ1300.

[Juegos de Horquillas para Carretillas Elevadoras FEM 3A](#)

Categorías: [4. Accesorios y Recambios](#), [4.1 Recambios Carretillas](#)

Información adicional

Peso: 80 kg

ISO (FEM): ISO 3B

Sección (Ancho x Grosor): 100 x 50, 125 x 45, 150 x 50

Longitud (mm): 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2400

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.