Juego de Rampas Parejas de Aluminio con 110mm de Altura de Perfil, 305mm de Anchura de 2.510mm de largo y 2.600Kg de Capacidad de Carga

Ver producto



950,00€

Las Rampas con 110mm de Altura de Perfil son apropiadas para la carga y descarga de vehículos como maquinaria de obra pública, de agricultura y jardinería, coches y cualquier otro tipo de maquinaria industrial equipada con ruedas neumáticas u orugas de goma tanto en Camiones, como remolques, trailers o góndolas.

Este modelo de 2.600Kg/par de capacidad con una longitud de 2.510mm, una anchura del carril de 305mm (sin bordes). Y un peso por unidad de 18kg. Es Antideslizante gracias a su carril ondulado y dentado en la parte superior Sin Bordes permitiendo ganar una anchura útil del carril de 305mm.

Añadir al carrito



Descripción

Juego de Rampas Parejas de Aluminio con 110mm de Altura de Perfil y 305mm de Anchura
Las rampas parejas de aluminio con 110mm de perfil sin borde tienen un calar en sentido longitudinal en la parte de arriba En la cual se monta y se sueldan las placas del carril.

Las rampas de 110mm de perfil se suministran con una pestaña de apoyo de 110mm con dos diferentes tipos de agarre:

Mediante bulón de acero de Ø14x80mm: Para poner el bulón de acero se tiene que hacer una fijación mediante taladro en el suelo del camión.
Y lengüeta móvil desplazable: Para poner la lengüeta móvil simplemente debe colocarla en la ranura de la bisagra de la puerta trasera del remolque o camión. Muchos vehículos no disponen de este tipo de ranuras por lo que puede o bien quitarla o dejarla puesta en la rampa la lengüeta (no molesta).

Tanto la lengüeta móvil como el bulón de acero son los 2 seguros anti-resbalamientos que exige la normativa. Puedes poner uno u otro.

Este modelo de rampas en la parte de acceso desde el suelo a la rampa cuenta con una superficie reforzada aumentando la resistencia y alargando la vida útil de la rampa.

Certificado ?GS? ("Seguridad Comprobada") reconocido de pruebas y ensayos. Verificándose las condiciones de fabricación (maquinaria y personal cualificado). Este certificado esta reconocido como documento de acreditación oficial de calidad y de cumplimiento de las normativas en vigor.

Consúltenos para recibir asesoramiento personalizado referentes a la longitud ideal para llevar a cabo el proceso de carga y descarga de la forma más efectiva y segura posible ya que entran en juego factores como la longitud a salvar, el tipo de vehículo que llevara a cabo la carga y descarga, y el vehículo al cual se realizara la carga.

SKU: MRC20041108
Categorías: 3. Transpaletas y Apiladores, 3.6 Rampas de carga

Información adicional

Peso: 36 kg
Rampa: Rampa de 2.600Kg/par con 2.510mm de largo y 305mm de Ancho (peso 18Kg)

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.