

Juego de Rampas Parejas de Aluminio con 110mm de Altura de Perfil, 400mm de Anchura (Extra Ancha) de 1.970mm y 3.310Kg de Capacidad de Carga

[Ver producto](#)



790,00€

Las Rampas con 110mm de Altura de Perfil son apropiadas para la carga y descarga de vehículos como maquinaria de obra pública, de agricultura y jardinería, coches y cualquier otro tipo de maquinaria industrial equipada con ruedas neumáticas u orugas de goma tanto en Camiones, como remolques, trailers o góndolas.

Este modelo de 3.310Kg/par de capacidad con una longitud de 1.970mm, una anchura del carril de 400mm (sin bordes). Y un peso por unidad de 17kg. Es Antideslizante gracias a su carril ondulado y dentado en la parte superior Sin Bordes permitiendo ganar una anchura útil del carril de 400mm.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Juego de Rampas Parejas de Aluminio con 110mm de Altura de Perfil y 400mm de Anchura
Las Rampas Parejas de Aluminio Extra Anchas con 110mm de perfil tienen una canal en sentido longitudinal en la parte superior. En la cual se puede montar y soldar las placas del carril.

Las rampas de 110mm de perfil se suministran con una pestaña de apoyo de 110mm con dos diferentes tipos de agarre:

Mediante bulón de acero de Ø14x80mm. Para poner el bulón de acero se tiene que hacer una fijación mediante taladro en el suelo del camión.

Y lengüeta móvil desplazable. Para poner la lengüeta móvil simplemente debe colocarla en la ranura de la bisagra de la puerta trasera del remolque o camión. Muchos vehículos no disponen de este tipo de ranuras por lo que puede o bien quitarla o dejarla puesta en la rampa (no molesta).

Tanto la lengüeta móvil como el bulón de acero son los 2 seguros anti-resbalamientos que exige la normativa. Puedes poner uno u otro.

Este modelo de rampas en la parte de acceso desde el suelo a la rampa cuenta con una superficie reforzada aumentando la resistencia y alargando la vida útil de la rampa

Certificado ?GS? ("Seguridad Comprobada") reconocido de pruebas y ensayos. Verificándose las condiciones de fabricación (maquinaria y personal cualificado). Este certificado esta reconocido como documento de acreditación oficial de calidad y de cumplimiento de las normativas en vigor.

Consúltenos para recibir asesoramiento personalizado referentes a la longitud ideal para llevar a cabo el proceso de carga y descarga de la forma más efectiva y segura posible ya que entran en juego factores como la longitud a salvar, el tipo de vehículo que llevara a cabo la carga y descarga, y el vehículo al cual se realizara la carga.

SKU: MRC20041111

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.6 Rampas de carga](#)

Información adicional

Peso: 34 kg

Rampa: Rampa de 3.310 Kg/par con 1.970mm de largo extra ancha de 400mm (peso 17Kg)

Abonir Ibérica, S.L.

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.