

Mesa Elevadora Eléctrica con 1.000Kg a 3.000mm y Plataforma de 1.000x1.700mm

[Ver producto](#)



3.914,00€

Mesa Elevadora Eléctrica de Tijera Doble con 1.000Kg de Capacidad de Carga con una Altura mínima plegada de 470mm y una máxima de 3.000mm. La Mesa cuenta con una base de trabajo de 1.000mm de largo x 1.700mm de ancho dispuesta de bastidor de seguridad de aluminio para detener su descenso en caso de encontrar un obstáculo. Tensión de alimentación: 380V. Motor de 2,2KW. Con una velocidad de elevación máxima de 70 segundos. Con 50Hz ciclos de trabajo en una hora.

[Añadir al carrito](#)

Capacidad de carga (kg)
Altura máxima (mm) (H2)
Altura máxima (mm) (H3)
Longitud de la plataforma (mm) (L2)
Anchura de la plataforma (mm) (W2)

Descripción

Mesa Elevadora Hidráulica Eléctrica de Doble Tijera con 1.000Kg de Capacidad a 3.000mm de Elevación

Esta mesa de elevación funciona mediante un sistema eléctrico. Está diseñada para levantar y bajar cargas. La mesa de elevación debe utilizarse en superficies duras y uniformes, en interiores y en condiciones climáticas secas. La temperatura ambiente adecuada es de 5 °C hasta 40 °C.

La mesa de elevación está equipada con una válvula de presión y una válvula de rebose:

- La válvula de presión de la máquina viene ajustada de fábrica para una capacidad de carga máxima de 1000 kg.
- La válvula de alivio de presión está ajustada para evitar el riesgo de sobrecarga. Cuando la máquina se sobrecarga, la válvula de rebose se abre para evitar que se levante, ya que eso podría resultar en una situación peligrosa.

La altura se regula desde el mando o botonera que cuenta con: elevación, descenso y parada de emergencia (seta de emergencia). Este dispositivo de mando está provisto del sistema de ?operario presente?, este consiste en que el movimiento de la mesa se produce únicamente mientras los botones están accionados.

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

En conformidad con EN1570 (Requisitos de seguridad para mesas elevadoras): (i) La capacidad de carga es del 100% cuando esta distribuida uniformemente, (ii) del 50% cuando se distribuye sobre la mitad de la plataforma y (iii) del 33% si se distribuye sobre la mitad a lo ancho de la plataforma.

SKU: MME20113001

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.5 Mesas Manuales y Eléctricas](#)

Información adicional

Peso: 450 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera

consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.