

Mesas Elevadoras Hidráulicas Eléctricas de Tijera con 2.000Kg de Capacidad a 1.000, 1.300 y 1.965mm de Elevación

[Ver producto](#)



2.292,00€ - 3.372,00€

Mesa Elevadora Eléctrica de Tijera con 2.000Kg de capacidad y una elevación máxima de 1.000mm (230mm elevación mínima). Dispuesta de una plataforma de 1.300mm de largo x 1.000mm de ancho. Tensión de alimentación: 380V. Motor de 1,5KW. Tiempo de elevación: 22 segundos.

Mesa Elevadora Eléctrica de Tijera de 2.000 Kg de capacidad con una elevación máxima de 1.300mm (250mm elevación mínima). Equipada con una plataforma de 1.700mm de largo x 1.000mm de ancho. Tensión de alimentación: 380V. Motor de 1,5KW. Tiempo de elevación: 25 segundos.

Mesa Elevadora Eléctrica de Tijera Doble de 2.000 Kg de capacidad con una elevación máxima de 1.965mm (365mm elevación mínima). Equipada con una plataforma de 1.350mm de largo x 800mm de ancho. Tensión de alimentación: 380V. Motor de 2,2KW. Tiempo de elevación: 50 segundos

Variaciones disponibles: [1.000][1.300][1.965]



Descripción

Mesas Elevadoras Hidráulicas Eléctricas de Tijera con 2.000Kg de Capacidad

Especificaciones técnicas:

La altura se regula desde el mando o botonera. Que cuenta con: elevación, descenso y parada de emergencia (seta de emergencia). Este dispositivo de mando esta provisto del sistema de ?operario presente?, este consiste en que el movimiento de la mesa se produce únicamente mientras los botones están accionados.

La estación de bombeo de alta calidad junto con su válvula de flujo para controlar la velocidad hace que su elevación y descenso sea suave y estable de aproximadamente 20 segundos. También dispone de un Interruptor en forma ?T? ajustable para limitar la altura de elevación. Le mesa se suministra regulada para alcanzar la altura máxima posible.

Motor con protección IP54 y válvula regulable con ejes desmontables y rodillos estabilizadores

Dispositivo de bloqueo de protección contra sobrecarga: La unidad de potencia está integrada dentro del chasis de la mesa con una fuente de alimentación interna equipada con una válvula de alivio de presión que previene la operación en caso de sobrecarga. Los cilindros cuentan con válvulas de seguridad, ante explosiones, que evita el descenso incontrolado en caso de rotura del sistema.

Tiempo de trabajo de motor:

Los ciclos de trabajo del motor en una hora son 15 (se entiende por ciclo cada vez que se pulsa el botón de subida y ello supone la puesta en marcha del motor)

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

En conformidad con EN1570 (Requisitos de seguridad para mesas elevadoras): (i) La capacidad de carga es del 100% cuando esta distribuida uniformemente, (ii) del 50% cuando se distribuye sobre la mitad de la plataforma y (iii) del 33% si se distribuye sobre la mitad a lo ancho de la plataforma.

Las Mesas Elevadoras Hidráulicas Eléctricas con 2.000Kg son idóneas para puestos de montaje, control, paletización, salida de máquina, etc. Su estructura de acero rectangular la convierte en una mesa de alta estabilidad y resistencia.

[<a class="button alt"](https://www.abonirgrupo.com/manual-mesa-elevadora-electrica/)

href="https://www.abonirgrupo.com/manual-mesa-elevadora-electrica/"

target="_blank">

Accede al manual de uso

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.5 Mesas Manuales y Eléctricas](#)

Información adicional

Peso: kg

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Dimensiones: cm

Carga (Kg): 2.000

Altura elevación (mm): 1.000, 1.300, 1.965

CE: Sí

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.