

Pasarela de Aluminio con 1.500mm de Anchura, 550mm de longitud y 4.000Kg de Capacidad

[Ver producto](#)



720,00€

Pasarela Transportable de Aluminio ideal para salvar el desnivel entre el vehículo y el muelle.

Este modelo de rampa es el idóneo para colocar en lugares con poco espacio. Cuenta con 1.500mm de ancho y 4.000Kg de capacidad de carga. El puente de carga cuenta con 550mm de largo fabricado en aluminio aportando una ligereza, robustez y resistencia excelentes a las influencias medioambientales. El desnivel mínimo que ofrece este modelos es de -28mm hasta un desnivel máximo de +55mm. Peso 27Kg.

La distancia mínima del contenedor a la rampa es de 40mm y máxima 80mm (170mm de pestaña superior dejando un poco más de la mitad libre para su apoyo 90mm)

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Puente de carga para muelles ideal para compensar desniveles y distancias entre vehículo y muelle. Esta pasarela móvil de aluminio o puente es una alternativa económica a las rampas elevadoras estacionarias. Ofreciendo además un montaje y desmontaje sencillo, así como su instalación en diferentes puntos trasladándola sin complicaciones. Equipadas con dos asideros para facilitar su manipulación.

Pasarela de Aluminio con 1.500mm de anchura x 550mm de longitud de 4.000Kg de capacidad de carga (27Kg peso) que admite un desnivel máximo de 55mm (12,5% inclinación máxima recomendada por la Normativa DIN EN 1398)

Dispone de Asa Fresada en cada Lado (izquierda y derecha)
Con un tope fijo por debajo de 70mm
La longitud de la pestaña de apoyo sobre el camión es de 175mm
Y la pestaña de apoyo sobre el muelle de carga de 345mm
El espesor del perfil en medio es de 14mm (13 + 1mm)

Gracias a su construcción completa en aluminio la pasarela móvil de aluminio no requiere de mantenimiento y es resistente a la corrosión. Pasarela de aluminio transportable.

Cumple con Certificado **BAUART GEPRÜFT** emitido por el instituto oficial cuando el producto y/o el fabricante cumple con la **Directriz Europea EG para Maquinas, 2006/42/EG**. Fabricado en Alemania.

¿Cómo calcular la longitud de pasarela para el muelle de carga que necesito según el desnivel que se queda con el camión? El desnivel en mm (HS) x 100 : la inclinación máxima (S) es igual a la longitud recomendada. En la última imagen podrá encontrar un diagrama explicando este cálculo.

Indicaciones de uso, mantenimiento y seguridad:

- (i) El vehículo debe estar asegurado para evitar que pueda rodar accidentalmente (con freno de mano, calza para las ruedas . . .)
- (ii) La empresa operadora debe garantizar que el vehículo no parta mientras el producto esté apoyado sobre él. (con un dispositivo de semáforo, inmovilizadores mecánicos, etc.)
- (iii) Limpiar la superficie de rodadura con un limpiador de alta presión cuando esté muy sucia (no emplear agentes de limpieza).

SKU: MRC20120205

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.6 Rampas de carga](#)

Información adicional

Peso: 27 kg

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.