

Pinza de Horquillas FEM2A de 2.200Kg de Capacidad con 565 a 1.725mm de Apertura con y Horquillas de 120x40x1.200mm

[Ver producto](#)



6.800,00€

Pinza de Horquillas para Pallets con 2.200Kg de capacidad sobre horquillas y 1.900Kg como pinza. Su centro de carga se encuentra en los 500mm.

Medidas Implemento: 960mm de Ancho x 679mm de Alto y 1.382mm de largo (182mm de Bastidor + 1.200mm de Horquillas)

Medidas Horquillas: 120mm de ancho x 40mm de grosor x 1.200mm de largo

Apertura Exterior Pinza: 565 a 1.725mm - Apertura Interior Pinza: 325 a 1.485mm

La Pinza es un implemento versátil que permite que sea utilizada tanto como Posicionador de Horquillas como Pinza de Cargas para la manipulación de cargas cerradas entre las horquillas. Este segundo uso facilita las cargas difíciles como pueden ser cajas, balas y neumáticos. Además, se le pueden incorporar diferentes postizos a modo de ampliar el rango de cargas a manipular, por ejemplo, bloques de hormigón o barriles.

Este modelo incluye la opción de Desplazamiento Lateral Externo que permite desplazar aun

cuando las Horquillas están totalmente abiertas o cerradas.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Pinza de Horquillas FEM2A de 2.200Kg de Capacidad con un Rango de Apertura de 565 a 1.725mm. La Pinza de Horquillas se encuentra disponible en una amplia gama de capacidades y aperturas representando una solución específica para cada necesidad. Entre sus principales características podemos encontrar:

- Estructura robusta con perfil de doble T?
- Excelente visibilidad gracias a su diseño compacto
- Válvula de retención que garantiza una retención sincronizada y precisa de ambas horquillas
- Sencillo sistema de fijación de patines con deslizamientos
- Horquillas soldadas sobre el bastidor para reducir el espesor, el centro de gravedad y el peso.
- Requiere de 2 funciones hidráulicas
- Presión máxima de trabajo: 160 bar

El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura. En este modelo el rango de apertura (A1) es de 565 a 1.725, mientras que la apertura exterior (A2) es de 325 a 1.485mm. Esta convergencia se produce al compensar la flexión natural de las horquillas cuando se sujeta la mercancía.

La presión hidráulica de la carretilla determina la fuerza de apriete del accesorio, en caso de que no necesite efectuar apriete se recomienda utilizar una presión baja. Si la presión hidráulica de la carretilla supera la del accesorio será necesario instalar una válvula limitadora de presión. El caudal de aceite suministrado por la carretilla determina la velocidad de movimiento de las horquillas, si éste es excesivo aumenta la temperatura del aceite reduciendo la vida útil de los componentes de la instalación. Por todo ello se deben utilizar los caudales de aceite y presión de trabajo recomendados.

El Enganche de este implemento es FEM2A para tableros de Carretillas Elevadoras con capacidades comprendidas entre 1.000 a 2.500Kg de Capacidad, con 407mm de altura del tablero.

Opciones: Dimensiones horquillas personalizadas, montaje con anclaje rápido, protector de carga, postizos:

[Juego de Postizos para Bloques de Hormigón Adaptable a Pinzas de Horquillas con 120mm de ancho x 40mm de grosor, Juego de Postizos para Balas de Papel con una Base de Apoyo de 800mm de largo x 350mm de alto, Juego de Postizos con Volteo Hidráulico de 120º para Bidones de 560mm de Diámetro Adaptable a Pinzas de Horquillas con 120mm de Ancho x 40mm de grosor.](#)

<a class="button alt"

href="https://www.abonirgrupo.com/manual-pinza-de-horquillas/"

target="_blank">

Accede al manual de uso

[table id=9 /] [Pide tu Presupuesto](#)

*C1= Capacidad de carga sobre Horquillas

*C2= Capacidad de carga como Pinza

SKU: IIH2010200

Categorías: [2. Implementos Hidráulicos](#), [2.3 Pinzas](#)

Información adicional

Peso: 337 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.