

Báscula Industrial Certificada de 1.500 y 3.000Kg de Capacidad con Plataforma Extraplana y Rampa de Acceso

[Ver producto](#)



914,73€ - 1.055,16€

Báscula industrial de plataforma extraplana de 1.500 y 3.000Kg de capacidad con rampa de acceso, ideal para pesar palets. Plataforma de bajo perfil con una rampa de entrada, instalación sobresuelo, con placas de anclaje. Estructura de chapa lagrimada de 5/5,5 mm. de espesor en acero pintado. Válida para metrología legal. Visor electrónico peso-tara con carcasa en ABS y display LCD retroiluminado. Indicador con batería recargable y alimentación a red con adaptador. Salida opcional RS232 para conectar a un PC. Conjunto de plataforma y visor con verificado CE, incluye certificado válido para transacciones comerciales. Se envían calibradas como se puede apreciar en la última imagen, listas para trabajar.

Variaciones disponibles: [Báscula Industrial Certificada de 1.500 y 3.000Kg de Capacidad con Plataforma Extraplana y Rampa de Acceso][Báscula Industrial Certificada de 1.500 y 3.000Kg de Capacidad con Plataforma Extraplana y Rampa de Acceso][Báscula Industrial Certificada de 1.500 y 3.000Kg de Capacidad con Plataforma Extraplana y Rampa de Acceso][Báscula Industrial Certificada de 1.500 y 3.000Kg de Capacidad con Plataforma Extraplana y Rampa de Acceso][Báscula Industrial Certificada de 1.500 y 3.000Kg de Capacidad con Plataforma Extraplana y Rampa de Acceso][Báscula Industrial Certificada de 1.500 y 3.000Kg de Capacidad con Plataforma Extraplana y Rampa de Acceso]

Descripción

Báscula Industrial Certificada 1.500 y 3.000Kg con Plataforma Extraplana y Rampa de Acceso
Características Báscula Industrial Certificada :

Plataforma extraplana de 4 células en acero pintado.
Válida para metrología legal.
Instalación sobresuelo, con una rampa de acceso de serie.
Pies regulables en altura.

Características Indicador Verificado con Display en LCD:

Indicador peso-tara.
Teclado impermeable con 6 teclas de funciones y teclas de pagado/encendido.
Pantalla LCD
Retro iluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
Soporte ABS para columna.
Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
Alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240Vac 50-60Hz.
Batería recargable 6V/4Ah.
Duración batería con retroiluminación activada y RS232 ON: 80 horas aprox.
Duración batería con retroiluminación desactivada y RS232 OFF: 320 horas aprox.
Rango unitario / Multi rango (a escoger en el momento de pedido).
Homologación a 3.000 divisiones OIML clase III.
Certificación CE.

La versión publicada monta 1 rampa, pero también se puede montar una 2ª rampa como se puede ver [aquí](#)

Funciones Báscula Industrial Certificada :

Acumulación
Cuenta piezas
Cero
Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
Bruto/Neto
Tara

Por ley, la capacidad mínima de pesaje es 20 veces la fracción. La báscula se entrega calibrada, en caso de precisar de una recalibración con el tiempo le dejamos a continuación un pequeño vídeo demostrativo a modo de tutorial:

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.7 Básculas Industriales](#)

Información adicional

Peso: kg

Capacidad de carga (Kg): 1.500, 3.000

Dimensiones (mm) largo x ancho x alto: 1.200 x 1.200 x 50, 1.500 x 1.200 x 50, 1.500 x 1.500 x 50

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.