

## Báscula Industrial de 600 y 1.500Kg de Capacidad Certificada de Plataforma Extraplana (75mm) con 2 Rampas de Acceso

[Ver producto](#)



**750,00€ - 810,00€**

Báscula industrial serie de bajo perfil con plataforma extraplana y 2 rampas de acceso. Conjunto Verificado CE para transacciones comerciales, con certificado homologado. Esta báscula se compone de una plataforma con 4 células de carga para instalación sobresuelo, con rampas integradas en la superficie de pesaje. Chapa lagrimada, esmaltada en color negro y pies regulables en altura con acceso superior. Indicador peso-tara, válido para metrología legal. Indicador con carcasa en ABS, protección IP54. Pantalla LCD retroiluminada de gran dimensión. Soporte para columna y orificios para anclaje mural. Alimentación a red con adaptador y batería interna recargable. Salida opcional RS 232.

Variaciones disponibles: [Báscula Industrial de 600 y 1.500Kg de Capacidad Certificada de Plataforma Extraplana (75mm) con 2 Rampas de Acceso][Báscula Industrial de 600 y 1.500Kg de Capacidad Certificada de Plataforma Extraplana (75mm) con 2 Rampas de Acceso][Báscula Industrial de 600 y 1.500Kg de Capacidad Certificada de Plataforma Extraplana (75mm) con 2 Rampas de Acceso][Báscula Industrial de 600 y 1.500Kg de Capacidad Certificada de Plataforma Extraplana (75mm) con 2 Rampas de Acceso]

## Descripción

Plataforma Industrial de 600 y 1.500Kg de Capacidad con Báscula Certificada de Plataforma Extraplana

Características de la Plataforma Industrial:

- Plataforma extraplana de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo, con rampas integradas en la superficie de pesaje.
- Chapa lagrimada, esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 clase C en acero niquelado, protección IP68.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura con acceso superior.

Características del visor válido para meteorología legal:

- Indicador peso-tara.
- Carcasa ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de funciones y teclas de pagado/encendido.
- Pantalla LCD retro iluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm.
- Retro iluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural.
- Blíster incluido.
- Hasta 4 células de carga de 350? cada una o 8 células de carga de 700?.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240Vac 50-60Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Duración batería con retroiluminación activada y RS232 ON: 80 horas aprox.
- Duración batería con retroiluminación desactivada y RS232 OFF: 320 horas aprox.
- Unidades: kg, t o g (a escoger en el momento de pedido).
- Salida opcional RS232 (conector DB9). Envío de datos con formato PC e impresora.
- Rango unitario / Multi rango (a escoger en el momento de pedido).
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).
- Homologación a 3.000 divisiones OIML clase III.
- Certificación CE.

Funciones Plataforma Industrial:

- Teclado:
- Selección de unidad de pesada, Bruto/Neto, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora, cero, tara. Botones separados para encender y apagar.
- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero

Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma  
Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)  
Bruto/Neto  
Tara

Por ley, la capacidad mínima de pesaje es 20 veces la fracción. La báscula se entrega calibrada, en caso de precisar de una recalibración con el tiempo le dejamos a continuación un pequeño vídeo demostrativo a modo de tutorial:

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.7 Básculas Industriales](#)

## Información adicional

**Peso:** kg

**Capacidad de carga (Kg):** 1.500, 600

**Dimensiones (mm) largo x ancho x alto:** 1.000 x 1.000 x 75, 1.200 x 1.200 x 75

Abonir Ibérica, S.L.  
Equipamiento Industrial y Almacenaje  
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España  
Teléfono: **635 100 120**  
Correo electrónico: [info@abonirgrupo.com](mailto:info@abonirgrupo.com)  
Web: [www.abonirgrupo.com](http://www.abonirgrupo.com)

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.