

Porta Palets de Horquillas Móviles de 1.000Kg con Equilibrado Automático

[Ver producto](#)



1.050,00€

Portapalet con el sistema automático tienden a su punto de gravedad cuando son transportados. Esto previene la descompensación de la carga si se resbala la argolla de los dientes.

Este sistema requiere de al menos un mínimo de carga del 20% de la capacidad de carga del portapalet. Este equipo está concebido para trabajar suspendido de una máquina tractora.

[Añadir al carrito](#)



Altura útil B1	Largo uñas C
100-1850-2200 mm	1000 mm

Descripción

Porta Palets de Horquillas Móviles de 1.000Kg con Equilibrado Automático

En el Portal Palets de Horquillas con equilibrado automático el gancho se mueve y recorre la guía dependiendo de la carga. El balanceo automático trabaja por medido de un muelle gas en función de la carga en las uñas. La carga deberá estar siempre en el centro de gravedad de las uñas asegurando un transporte seguro.

Principales características: Libre de mantenimiento, color amarillo de seguridad (mayor visibilidad), horquillas ajustables en anchura para adaptarse a cualquier tipo de palet o mercancía, con cadena de seguridad y con sistema de equilibrado automático.

Indicaciones de uso: No exceda la carga máxima del portapalet, depositar la carga a lo largo de toda la horquillas distribuyéndola uniformemente, nunca elevar las cargas que no estén equilibradas.

El portapalet ha sido diseñado para elevar y transportar los palets, cajones, rollos?

Sistema de equilibrado automático (3ª imagen):

Mueva el pasador (nº 3) al agujero delantero, si el portapalet no se equilibra, coloque el pasador en la posición "B".

Posición A: Si el peso de la mercancía excede la capacidad de carga nominal del portapalet en un 20%, el pasador (nº 3) debe estar colocado en posición A cuando el centro de gravedad dentro de alrededor 450mm, (distancia entre la parte delantera y trasera de la uña)

Posición B: El pasador (nº 3) debe estar colocado en posición B cuando el centro de gravedad de la carga no está equilibrado, alrededor de 450-600 mm (distancia entre la parte delantera y trasera de la uña).

Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío. Aprobación CE.

SKU: IBG21072602

Categorías: [1. Implementos Mecánicos](#), [1.4 Brazos Grúa y Ganchos](#)

Información adicional

Peso: 140 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.