

Posicionador de Horquillas de Gran Apertura con Desplazamiento Lateral de 3.000Kg de Capacidad para Carretillas FEM3

[Ver producto](#)



5.576,47€

Posicionador de Horquillas de Gran Apertura con Desplazamiento Lateral FEM3 de 3.000kg de capacidad/500mm centro de carga y 1.160mm de ancho de tablero con un rango de apertura de de 550 a 1.910mm.

Permite al operario de la carretilla elevadora desplazar las horquillas con rapidez y precisión para poder utilizar distintos tamaños de palets sin necesidad de abandonar la cabina. Aportando un manejo más rápido y eficaz de los palets y objetos de diferentes tamaños. Por este motivo, resulta sumamente práctico cuando se tiene que manipular una amplia selección de tamaños de pallets. Gracias al posicionador de horquillas de gran apertura no tiene que ajustar las horquillas de forma manual, ahorrando tiempo y reduciendo posibles daños a pallets y productos.

[Añadir al carrito](#)

Descripción

Posicionador de Horquillas de Gran Apertura con Desplazamiento Lateral FEM3

El posicionador de Horquillas de Gran Apertura con Desplazamiento Lateral FEM3 y una capacidad de carga de 3.000Kg es un implemento hidráulico diseñado para maximizar la versatilidad de las carretillas elevadoras.

Entre las características más destacables de los posicionadores de gran apertura encontramos un diseño que garantiza una excelente visibilidad a través del mástil.

Principales Beneficios de los Posicionadores de Horquillas de Gran Apertura:

- Reduce el trabajo manual, ya que los operarios no tienen que ajustar manualmente la posición de las horquillas.

- Reduce el peligro de posibles daños en los palets.

- Posibilita la manipulación de cargas de gran longitud

Todos los Posicionadores ofertados están equipados de manera estándar con válvulas de sobrepresión y de retorno previamente ajustadas. Ya que el caudal de aceite de los implementos es crucial para el correcto funcionamiento de estos, se recomienda utilizar, cuando sea posible, mangueras de al menos 10mm para capacidades de hasta 2.500Kg.

Detalles técnicos:

- Presión de trabajo recomendada tanto para el posicionamiento como para el desplazamiento: 210 Bar de máximo

- Flujo de aceite recomendado para el posicionamiento: 18 l/min y 40l/max.

- Funciones Hidráulicas necesarias: 2

Cuentan con 3 años de garantía que cubren todos los materiales utilizados y procesados durante la producción (recambios), así como las reparaciones contempladas dentro de la garantía.

SKU: IIH26033102

Categorías: [2. Implementos Hidráulicos](#), [2.2 Desplazadores](#)

Información adicional

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Peso: 301 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.