

Puente de Aluminio con 1.500mm de Anchura, 1.235mm de longitud y 4.000Kg de Capacidad

[Ver producto](#)



1.260,00€

Pasarela para cargas pesadas fabricada de placas de aluminio huecas de 40 mm de grosor con una superficie antideslizante con 1.500mm de Anchura, 1.235mm de longitud y 4.000Kg de Capacidad. Acceso suave gracias al labio móvil en la entrada, apoyada sobre un perfil de goma para evitar deslizamientos. Debido a su construcción completa en aluminio no requiere de mantenimiento y son resistentes a la corrosión. El desnivel mínimo que ofrece es de 0mm y hasta un desnivel máximo de 110mm.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Puente para Cargas Pesadas ideal para compensar desniveles y distancias entre vehículo y muelle. El puente de aluminio para cargas pesadas está fabricado de perfiles de panal de 40mm de grosor de aluminio con superficie antideslizante. Dispone de un acceso suave gracias a la lengüeta móvil en la parte inferior apoyada en el muelle sobre un perfil de goma, evitando así cualquier riesgo de deslizamiento. Fácil de posicionar.

Pasarela de Aluminio con 1.500mm de anchura x 1.235mm de longitud transitable de 4.000Kg de capacidad de carga (61Kg peso) que admite un desnivel máximo de 110mm (12,5% inclinación máxima recomendada por la Normativa DIN EN 1398)

En ambos lados cuenta con perfil de remate 60x12mm soldado que sobresale 15mm como borde lateral

La longitud de la pestaña de apoyo fija sobre el camión es de 170mm

Y la pestaña de apoyo móvil sobre el muelle de carga de 265mm

El espesor del perfil es de 40mm

El desnivel máximo técnico es de 160mm con la pestaña de apoyo todavía apoyándose plana en horizontal

Gracias a su construcción completa en aluminio el puente de aluminio no requiere de mantenimiento y es resistente a la corrosión. Convirtiéndose en la rampa de acceso idónea o puente de conexión. Pasarela de aluminio transportable.

Cumple con Certificado **BAUART GEPRÜFT** emitido por el instituto oficial cuando el producto y/o el fabricante cumple con la **Directriz Europea EG para Maquinas, 2006/42/EG**. Fabricado en Alemania.

¿Cómo calcular la longitud de pasarela para el muelle de carga que necesito según el desnivel que se queda con el camión? El desnivel en mm (HS) x 100 : la inclinación máxima (S) es igual a la longitud recomendada. En la última imagen podrá encontrar un diagrama explicando este cálculo.

SKU: MRC20120204

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.6 Rampas de carga](#)

Información adicional

Peso: 61 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.