

Rampa de Aluminio con 40mm de Altura de Perfil, 300mm de Anchura de 2.500mm de Largo y 650Kg de Capacidad de Carga

[Ver producto](#)



490,00€

Rampa de 650Kg de capacidad de carga con 2.500mm de longitud, una anchura del carril de 300mm, un perfil de 40mm, y un peso de 13Kg. Fabricada en aluminio altamente resistente, diseñada para conseguir una máxima capacidad de carga con un perfil plano y un peso liviano.

Su perfil de cuña en la parte de acceso inferior de la rampa garantiza un acceso sencillo y suave, convirtiéndose en una rampa idónea para cualquier vehículo con ruedas pequeñas.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Rampa de Aluminio con 40mm de Altura de Perfil y 300mm de Anchura

La pestaña de apoyo dispone de 2 seguros de anti resbalamiento. Una lengüeta móvil por debajo del soporte y un pasador de acero.

La superficie está perforada y dentada de manera antideslizante que garantiza máxima tracción y siempre una adherencia segura.

La parte inferior de la rampa está equipada con una cuña de acceso en punta fina que ofrece así un acceso suave. Ideal para ruedas pequeñas.

La parte superior de la rampa está equipada con una pestaña de apoyo de 110 mm de longitud con bulón de acero de seguridad y una lengüeta móvil desplazable lateralmente.

Las rampas con su superficie perforada antideslizante, son ideales para cualquier tipo de medios de transporte industriales de peso ligero o mediano, por ejemplo: maquinaria ligera de jardinería y agricultura, cortacésped, minitractores, motos y motocicletas, bicicletas, quads, transpalets, maquinaria de limpieza, fregadoras, maquinaria ligera de construcción, hormigoneras, dumpers, carretillas, y pueden trabajar bajo circunstancias extremas como lluvia, nieve, barro y restos de lubricantes.

Certificado ?GS? (?Seguridad Comprobada?) reconocido de pruebas y ensayos. Verificándose las condiciones de fabricación (maquinaria y personal cualificado). Este certificado esta reconocido como documento de acreditación oficial de calidad y de cumplimiento de las normativas en vigor.

Consúltenos para recibir asesoramiento personalizado referentes a la longitud ideal para llevar a cabo el proceso de carga y descarga de la forma más efectiva y segura posible ya que entran en juego factores como la longitud a salvar, el tipo de vehículo que llevara a cabo la carga y descarga, y el vehículo al cual se realizara la carga.

SKU: MRC20120201

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.6 Rampas de carga](#)

Información adicional

Peso: 13 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera

consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.