Ruedas Macizas Superelásticas Antihuella Blancas para Carretillas Elevadoras con Taco Industrial

Ver producto



64,56€ - 772,89€

Ruedas macizas superelásticas anti-huella de 2 capas de alta calidad (marca SUNBEAR), resistentes y fabricadas para cubrir las necesidades más exigentes de trabajo. Tipo de dibujo: Taco Industrial.

Comúnmente utilizados en el sector alimentario. El hollín se remplaza por sílice o tiza para evitar las marcas negras.

Principales características de los Neumáticos Macizos SUNBEAR NATUR (2 Capas):

La Banda de Rodadura garantiza una mayor estabilidad, tracción y frenado de la carretilla. Ideal para trabajos continuos.
La Banda Dura/Talón interior está reforzada con aros metálicos dando un agarre firme a la llanta y eliminando cualquier posible problema de giro.

Las ruedas macizas para carretillas se diferencian por dos tipos de enganches dependiendo la llanta que usa la carretilla (única o partida).

Variaciones disponibles: [Ruedas Macizas Superelásticas Antihuella Blancas para Carretillas Elevadoras con Taco Industrial][

Descripción

Ruedas Macizas Superelásticas Anti-Huella para Carretillas Elevadoras
Los neumáticos macizos o super elásticos, también llamados neumáticos SE, son los más utilizados en las carretillas elevadoras debido a la **excelente estabilidad** que garantizan a la hora de elevar palets u otras cargas a gran altura. Y porque **no se pincha**. Lo que resulta crucial a la hora de trabajar en almacenes o espacios al aire libre. Otra gran ventaja que tienen frente a los neumáticos de aire es que se grana tiempo de trabajo al **no tener que controlar la presión**. Las ruedas macizas son idóneas para vehículos que trabajen por debajo de los 25km/h.
¿Cuándo se deben cambiar las ruedas macizas de una carretilla elevadora?
Resulta difícil determinar un tiempo concreto de desgaste ya que depende de una gran variedad de factures: calidad de las ruedas, uso, entorno, condiciones de la superficie, temperatura ambiente, modo de conducción?

Un buen indicador siempre y cuando la rueda no esté dañada es que puede llegar a desgastarse hasta la línea 60-J, conocida como línea de seguridad. La cual se encuentra indicada en el flanco del neumático macizo. Esta línea nos indica la transición entre la superficie de desgaste y el núcleo más blando de la rueda. Una vez se alcanza está línea tiene que ser sustituido el neumático macizo.

¿Qué ruedas necesita mi carretilla?
A la hora de escoger las ruedas para su carretilla simplemente tiene que comprobar la numeración que apareceré bien en el lateral exterior o en el interior de las ruedas, lo que se corresponde a las medidas que necesita. Una vez sepa la numeración solo tiene que asegurarse de que tipo es la llanta de su carretilla. Existen dos posibilidades; que la llanta sea partida y que llanta se única. En caso de que no este seguro no dude en ponerse en contacto con nosotros y enviándonos una foto de la llanta le confirmaremos de que tipo se trata. El precio tanto de las ruedas para llanta partida como para llanta única es el mismo.

En caso de que sea una llanta partida el montaje se muy sencillo, únicamente tiene que desatornillarla para sacar la rueda desgastada, poner la nueva y volver a atornillar. Si fuese llanta única ya se requiere de una prensa hidráulica para poder realizar el montaje. El coste de montaje es de 2?/pulgada. Por ejemplo, el montaje de la ruedas 18x7-8, serían 16,00?. En caso de que las llantas de su carretilla se encuentren en buen estado y quiera que el montaje se lleve a cabo sobre estas puede indicárnoslo y enviarnos las llantas o bien cotizarle la recogida.

Y en caso de no poder tener parada la máquina también ofrecemos un servicio de Intercambio de Llantas. ¿En que consisten las Llantas de Intercambio? Indicandonos Marca y Modelo de la Carretilla Elevadora & una Foto de la Llanta Montada verificamos que dispongamos de llantas para enviarle las Ruedas Nuevas ya montadas en unas llantas para que usted sólo tenga que colocar las ruedas en la Carretilla Elevadora. Una vez las tenga instaladas se nos avisa para dar la orden de recogida a la agencia de transporte de las ruedas viejas con sus respectivas llantas y una vez ser reciben se procede con el abono integro de las llanta. ¡Mantenga su Carretilla Trabajando sin necesidad de parar su producción con el servicio de Llantas de Intercambio!

Si no ha localizado las medidas de sus ruedas en nuestro desplegable de medidas, consúltenos, algunos fabricantes las denominan con otra numeración.

Vídeo demostrativo de como sustituir una rueda maciza que monta una llanta partida o de 2 mitades

SKU: ARM20102919
Categorías: 4. Accesorios y Recambios, 4.1 Recambios Carretillas

Información adicional

Peso: kg
Medidas Ruedas: 140/55-9, 15x4 1/2-8, 16x6-8, 18x7-8, 2.50x15, 200/50-10, 21x8-9, 23x10-12, 23x9-10, 27x10-12, 28x12.5-15, 3.00x15, 355/65x15, 5.00x8, 6.00-9, 6.50-10, 7.00-12, 7.00x15, 7.50x15, 8.25x15
Tipo de Llanta: Llanta Partida, Llanta Única

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.