Sistema de Cámara Inalámbrica Atornillada Profesional para Carretillas Elevadoras con Monitor

Ver producto



1.432,00€

Sistema de cámara inalámbrica profesional completo. De los sistemas más completos y fáciles de instalar en el mercado. El paquete está compuesto por una batería de 35 horas y una función de grabado de hasta 220 horas.

Visión única y dividida en la pantalla. Posibilidad de utilizar hasta 4 cámaras. Función de grabado.

Añadir al carrito



Descripción

Sistema de Cámara Inalámbrica Profesional
El Sistema de Cámara Inalámbrica Profesional de vigilancia inalámbrico está diseñado específicamente para carretillas elevadoras. La cámara transmite la imagen a través de la antena al monitor alimentada desde la batería FlexiPack X de 12 V. El monitor se alimenta directamente del sistema eléctrico del vehículo o a través de la toma de corriente/toma de cigarrillos de 12 V.

Características:

- Monitor de 7" (HD) de alta resistencia intuitivo.
- Función de grabado (hasta 220 horas con tarjeta SD, no incluida)
- Batería con 30-35 horas de vida útil.
- Cargador de batería.
- Cámara infrarroja inalámbrica.
- Fácil instalación.

¿Qué incluye la liftCam Pro? Cámara, monitor, soporte monitor, antena cámara de 3 dBi, antena monitor de 5 dBi, cable de alimentación de la cámara, y cable de alimentación para el monitor.

¿Cómo instalar el monitor y la cámara?

(i) Monitor: Seleccione el cable de alimentación correcto dependiendo de cómo se alimentará el monitor y conéctelo al cable del monitor. Si el monitor se va a alimentar directamente desde el sistema eléctrico del vehículo, conecte el cable negro a tierra y el cable rojo al polo positivo del sistema eléctrico. Si el monitor se va a alimentar a través de la toma de corriente/toma de cigarrillos de 12 V, simplemente inserte el adaptador en la toma de corriente.

(ii) Cámara: Conecte la cámara al FlexiPack y coloque la cámara y la batería en la ubicación prevista. NOTA: El FlexiPack comenzará a encender la cámara inmediatamente cuando se conecte. Si se deja conectado cuando no está en uso, la batería se descargará.

El monitor se enciende manteniendo presionado el botón de encendido circular durante aproximadamente 3 segundos. La cámara debería aparecer automáticamente en el Canal 1. De lo contrario, vaya a la sección "Agregar una cámara".

¿Qué opciones de menú tiene? Volumen, Imagen, Brillo, Contraste, Color, Espejo/Voltear, Registro (Grabar), Ajustes de bucle, Sistema, Hora, Agregar cámara...

¿La cámara es resistente al agua? Sí, tiene clasificación IP69K, lo que significa que puede colocarse al aire libre expuesto a la intemperie e incluso limpiarse a presión.

¿Puedo usar más de un monitor con la misma cámara? No. ¿Puedo usar más de una cámara para el monitor? Sí, puedes tener hasta 4 cámaras conectadas al mismo monitor. Tanto del mismo tipo como de horquillas. ¿Puedo reproducir los canales en modo de pantalla dividida? No, esto sólo es posible con diferentes canales/ cámaras.

Certificaciones: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

SKU: ARC1811098
Categoría: 4.3 Accesorios Electrónicos

Información adicional

Peso: 4 kg

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.