

Transpaleta Eléctrica de 1.500Kg con Batería de Litio 24V-30Ah y Horquillas de 1.150x550mm (Ruedas de Poliuretano)

[Ver producto](#)



1.300,00€

Transpaleta con elevación y tracción eléctrica de corriente alterna con 1.500Kg de capacidad y Batería de Litio de 24V-30Ah con 4-5 horas de autonomía y carga rápida (2h). Dispone de ruedas de poliuretano y horquillas de 1.150mm de largo x 550mm de ancho (Rodillos dobles).

Su elevación máxima es de 200mm y la velocidad es de 4,2km/h con carga y 4,5km/h sin carga. El motor de tracción es de 0,7kW y el de elevación de 0,8kW. Ideal para trabajar en espacios reducidos. Su diseño fuerte y ligero totalmente abierto facilita el mantenimiento. Además cuenta con ruedas estabilizadoras que aumentan la estabilidad. Vídeo demostrativo [traslación & elevación](#)

(i) Sistema de botonera grande. Cómodo e intuitivo (ii) Estructura es de chapa de acero (iii) Muy ergonómica y compacta con batería extraíble (iv) La batería se puede cargar en cualquier toma de corriente convencional de 220V (v) Incluye ruedas estabilizadoras y modo tortuga para poder trabajar con el mástil en vertical (vi) Radio de giro reducido para espacios pequeños

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Transpaleta Eléctrica de 1.500Kg con Batería de Litio

Estructura robusta con elevación eléctrica mediante timón y descenso manual mediante maneta de descenso en el manillar. Equipada con un motor de alta calidad, bomba y batería de litio, caracterizándose por una transpaleta con un rendimiento superior, una operación segura, frenado confiable, poco ruido y apta para trabajar en espacios reducidos. Esta transpaleta es adecuada para trabajar en almacenes con suelo liso. Diseño de mango que integra interruptor de llave y medidor cómodo de operar.

Condiciones del entorno:

Temperatura máx..+ 40? y temperatura min -10 ?

Gradiente no superior 3%

Cuando la temperatura ambiente es de + 40 ?, la humedad relativa no puede superar el 50%, a baja temperatura, permite una gran humedad relativa.

Necesita de un suelo duro y plano. Está prohibido su uso en ambientes corrosivos, inflamables, explosivos o acidas.

Sistema de marcha: La transpaleta funciona con batería (Extraíble de 24V-30Ah), que se activa controlando el motor de CA en la rueda motriz. La velocidad de marcha se activa mediante la velocidad del motor de control de conversión de frecuencia, controlada por el acelerador. La batería se puede cargar tanto fuera como dentro de la transpaleta en cualquier enchufe de 220V.

Sistema de dirección: La transpaleta se conduce mediante el timón de la misma. E incluye ruedas estabilizadoras así como una chapa de protección de 3mm para proteger la rueda motriz y cableado.

Sistema de frenado: El rendimiento de frenado depende de las condiciones del pavimento y de las condiciones de carga del vehículo.

La presión del sistema hidráulico viene ajustada de fábrica.

¡La batería de litio de mano hace que cambiar la batería sea más fácil que nunca!

Marcado CE y Garantía en piezas por un periodo de 3 años, excepto material de desgaste y/o mal uso.

SKU: TTE2104150

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.3 Transpaletas Manuales](#)

Información adicional

Peso: 156 kg

Capacidad de carga (Kg): 1.500

Abonir Ibérica, S.L.

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.