

Transpaleta Manual con Rodillos de Vulkollan de 2.500Kg de Capacidad con Horquillas de 1.150x550mm (Rueda Timonera y Rodillos Dobles de Poliuretano/ Vulkollan)

[Ver producto](#)



330,00€

Transpaleta Manual con Rodillos Dobles de Poliuretano o Vulkollan con Elevación normal de 2.500Kg de Capacidad de Carga y Horquillas de 1.150mm de largo x 550mm de ancho. Este modelo cuentan con Rueda Timonera y Rodillos Dobles de Poliuretano/Vulkollan. El tipo de Bomba es de Elevación Normal, con una elevación desde 85mm hasta 200mm. Fabricada en acero de gran calidad apta para el transporte de cargas y elevación horizontal.

La Rueda Timonera de Poliuretano/Vulkollan garantiza una mayor resistencia y maniobrabilidad, facilitando el transporte de cargas pesadas. La elección más profesional para el transporte de palets en un almacén. Se suministra con el Timón Montado y lista para trabajar, ajustada para una elevación y descenso óptimo.

[Añadir al carrito](#)

Descripción

Transpaleta Manual con Ruedas y Rodillos de Vulkollan

La Transpaleta Manual de Rodillos de Vulkollan con elevación hidráulica está equipada con muelle de retorno y bomba de seguridad que interrumpe la carga cuando excede de su máxima capacidad. Su válvula favorece a llevar a cabo un descenso rápido sin carga y un descenso controlado con carga.

Características:

Capacidad: 2.500Kg

Tipo de bomba: Elevación normal

Rueda Timonera de Vulkollan: Diámetro 180x50mm

Rodillos Horquillas de Vulkollan: Diámetro 80x93mm

Altura del Timón: 1.230mm

Elevación máxima Horquillas: 200mm

Elevación mínima Horquillas: 85mm

Ancho Exterior: 550mm

Largo Horquillas: 1.150mm

Ancho Individual Horquilla: 160mm

Transpaleta manual con 2.500Kg diseñada para un manejo ágil y seguro durante la cargar y descargar de palets.

Marcado CE y Garantía en piezas por un periodo de 3 años, excepto material de desgaste y/o mal uso.

[Repuestos para todos los modelos y marcas de transpaletas](#)

[Accede al manual de uso](#)

SKU: TTM2003170

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.3 Transpaletas Manuales](#)

Información adicional

Peso: 68 kg

Capacidad de carga (Kg): 2.500

Medidas uñas largo x ancho: 1.150 x 550 mm

Altura elevación (mm): 200

Elevación por bombeo (mm): Normal

CE: Sí

Rodillos de las horquillas: Doble Poliuretano

Rueda de timón: Poliuretano

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.