

Transpaleta Pesadora Manual de 2.000Kg de Capacidad con Horquillas de 1.160x540mm (Rueda Timonera y Rodillos Dobles de Poliuretano) y Pantalla LED

[Ver producto](#)



762,10€ - 864,87€

Transpaleta Pesadora Manual de 2.000Kg de Capacidad y 500 gramos de Fracción con Horquillas de 1.160mm de largo x 540mm de Ancho (160mm Ancho Horquilla) con ruedas de fundición de acero y recubrimiento exterior de poliuretano (Rodillos Horquillas dobles). Elevación desde 75mm hasta 120mm. Estructura en acero pintado en polvo para máxima duración. Fácil funcionamiento con indicador multifunción y pantalla LED.

Variaciones disponibles: [Sin Impresora][Con Impresora]



Descripción

Transpaleta Pesadora Manual de 2.000Kg de Capacidad

Las funciones de las que dispone este modelo son: pesaje, cero, tara, detección de peso, función de contar, balanza para pesar animales, mantener peso, acumulación de peso, mostrar porcentaje, bruto/neto, programar parámetros de backup, cierre automático de la pantalla para ahorrar energía, y formatos de impresión variados (en el modelo con impresora).

La Transpaleta Pesadora Manual de 2.000Kg se suministra con la posición de la palanca de regulación ajustada y habiendo aplicado lubricantes de larga vida tanto en los rodamientos como en el eje. Usted sólo necesitará aplicar lubricante cada vez que realice una revisión a fondo. Recomendamos comprobar el aceite cada 6 meses (Aceite Hidráulico: ISO VG32, a 40°C su viscosidad cinemática es de 32 cSt, el total 0.3 litros)

Funciones principales: (i) Función básica de pesar: reinicio, retirar la cáscara y eliminar la cáscara. (ii) Función de detección de peso, función de contar, función balanza para pesar animales. (iii) Función mantener peso, función acumulación de peso, mostrar porcentaje en pantalla. (iv) Programar función de parámetros de backup redundantes. (v) Protección automática de pantalla y función automática de cierre para ahorrar energía. (vi) Formatos de impresión variados y protocolo de comunicación. (Sólo para modelos de impresora)

Pantalla LED de 6 dígitos 1.2 pulgadas, 7 lámparas indicadoras de estado. Vida útil larga y resistente a choques.

7 teclas de función. Es fácil y simple de utilizar.

Nivel de protección: IP54

Tensión de excitación: +5VDC

Rango de señal de entrada del punto cero: 0-5mV

Rango de señal de entrada a gran escala: 1-10mV

Resolución interior: 1 millón

Rango de actualización de peso: 40 veces por segundo

Modo suministro eléctrico

Batería: 6V4Ah

Cargador de Batería: potencia 100-240VAC Tensión 0.26A Frecuencia 50-60Hz//7VAc 1ª -+

Con indicador LED del estado de carga

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C, la humedad relativa se encuentra por debajo del 85%

Temperatura de almacenamiento: -20°C a + 60°C, la humedad relativa se encuentra por debajo de 85%

Conforme a la norma: GB/T 7724-1999

Incluye Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.3 Transpaletas Manuales](#)

Información adicional

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Peso: 88 kg

2 Versiones: Con Impresora, Sin Impresora

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.