

Transpaleta Semieléctrica de 1.500Kg (Elevación Manual y Translación Eléctrica) con Horquillas de 1.150x560mm

[Ver producto](#)



1.200,00€

Transpaleta de elevación manual y de traslación eléctrica con 1.500kg de capacidad.

!No más esfuerzos físicos fatigosos! Con la transpaleta semieléctrica diseñada específicamente enfocada en la seguridad y comodidad le permitirá realizar sin problemas la carga y descarga de todo tipo de materiales.

Versión disponible: Transpaleta Eléctrica de 1.500Kg con opción de convertirla a manual

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Transpaleta Semieléctrica de 1.500Kg (Elevación Manual y Translación Eléctricas)

La Transpaleta Semieléctrica de 1.500Kg está fabricada en Acero y cuenta con una bomba standard de Acero Galvanizado. El timón al igual que los 4 rodillos son de poliuretano. Incluye cargador. Batería de gel de 30Ah con 4h de autonomía. Ideal para trabajar en espacios reducidos.

Peso

140 kg

Carga (Kg)

1.500

Dimensiones (mm) largo x ancho x alto

[1.580 x 560 x 1.270mm](#)

Medidas uñas largo x ancho

1.150 x 560 mm

Rodillos de las horquillas

Doble Poliuretano

Peso (Kg)

140

CE

Sí

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

SKU: TTM1811060

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.3 Transpaletas Manuales](#)

Información adicional

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Peso: 140 kg

Carga (Kg): 1.500

Dimensiones (mm) largo x ancho x alto: 1.580 x 560 x 1.270mm

Medidas uñas largo x ancho: 1.150 x 560 mm

Rodillos de las horquillas: Doble Poliuretano

Peso (Kg): 140

CE: Sí

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.