


Volteador Hidráulico FEM3 con 3.500Kg de Capacidad y 360° de Giro para Carretillas Elevadoras

[Ver producto](#)



4.160,00€

Volteador Hidráulico de 360° de Giro sin fin de 3.500Kg de Capacidad máxima con 1.200mm de Ancho y Enganche FEM3A para tableros de Carretillas Elevadoras con capacidades comprendidas entre 2.500 a 5.000Kg de Capacidad.

Este modelo de Volteador está diseñado para el transporte y rotación de todo tipo de palets, palots, cajas, cajones, cestas, contenedores, grg?s? que contengan bolsillos en la parte inferior, comúnmente conocidos como patines o soporte inferior. Ya que esto sirve como tope para las horquillas, garantizando que el palet no pueda caerse durante el volteo.

Comúnmente usado en industrias como la metalúrgica, química, del automóvil, tratamiento de residuos, reciclado, alimentación, allí donde se requiera de rotación para el vaciado.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Volteador Hidráulico FEM3A con 3.500Kg de Capacidad y 360° de Giro para Carretillas Elevadoras
El Volteador Hidráulico FEM 3A 360° se utiliza para un amplio abanico de aplicaciones pesadas, pudiéndose adaptar a todas las ramas de la industria. Por ejemplo, en la industria del reciclado durante el tratamiento de todo tipo de residuos, como pueden ser líquidos mediante los GRG?s como sólidos (baterías...) a través de cajones o cestas. Las diferentes velocidades de volteo permiten mejorar la productividad limitando en gran medida el tiempo de descarga, así como aportar una mayor seguridad durante los volteos.

[Vídeo demostrativo Volteador 360° en Carretilla Elevadora, Manipulador Telescópico y Tractor](#)

Características principales:

El Motor Hidráulico que hace rotar el volteador se encuentran protegido por un marco de construcción robusta garantizando una mayor seguridad.

El volteador es operado hidráulicamente con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. Por lo que la carretilla requiere una función hidráulica adicional.

El implemento se suministra de serie sin horquillas, se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330 (Anclaje FEM), pudiéndose usar las horquillas originales, en este modelo FEM3A.

Excelente visibilidad con un diseño compacto y una construcción abierta.

Soportes de seguridad ajustables para las horquillas.

Rotación de 360° sin fin en ambas direcciones.

El Tablero Rotativo de Transmisión directa es impulsado por un motor hidráulico y se fabrica con un molde de fundición compuesto por 1 corona sin fin.

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

[Accede al manual de uso](#)

SKU: IIH1909210-1

Categorías: [2. Implementos Hidráulicos](#), [2.1 Volteadores](#)

Información adicional

Peso: 382 kg

Capacidad de carga (Kg): 3.500

Radio de giro: 360°

Rotación: Ambas Direcciones

Ancho (mm): 1.200

ISO (FEM): ISO 3A

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Presión de Trabajo (bar): 160

Ancho Placa Montaje: 600mm

Refuerzo Placa Montaje: 178mm

Centro de Gravedad: 120mm

CE: Sí

Marca: AbonirGrupo

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.