

Volteador Hidráulico con Montaje EURO de 2.500Kg de Capacidad y 360° de Giro para Tractores con Tableros de Enganche EURO

[Ver producto](#)



3.932,93€

Volteador Hidráulico de 360° de Giro en ambas direcciones de 2.500Kg de Capacidad máxima con 1.020mm de Ancho con acople rápido para fijación EURO. La montura EURO Garantiza un montaje sencillo y en cuestión de segundos en todo tipo de Tractores (Marcas y Capacidades) que montan un mástil con tablero de enganche EURO. Asegurando un buen acople, siguiendo las indicaciones de la norma UNE/ EN12525 fijación positiva?.

Este modelo de Volteador está diseñado para el transporte y rotación de todo tipo de palets, pallets, cajas, cajones, cestas, contenedores, grg's que contengan bolsillos en la parte inferior, comúnmente conocidos como patines o soporte inferior.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Volteador Hidráulico con Montaje EURO de 2.500Kg de Capacidad y 360° de Giro

El Volteador Hidráulico de 360° con Montaje EURO se utiliza para un amplio abanico de aplicaciones pesadas, pudiéndose adaptar a todas las ramas de la industria. Por ejemplo, en la industria del reciclado durante el tratamiento de todo tipo de residuos, como pueden ser líquidos mediante los GRG?s como sólidos (baterías?) a través de cajones o cestas, en la construcción moviendo palets de cemento y en el sector agrícola y ganadero, durante la recolecta y tratamiento de hortalizas y frutas.

Características principales:

El Motor Hidráulico que hace rotar el volteador se encuentran protegido por un marco de construcción robusta garantizando una mayor seguridad.

El Volteador es operado hidráulicamente con suministro de aceite desde el sistema hidráulico del tractor. Por lo que el tractor requiere una función hidráulica adicional.

El implemento se suministra de serie sin horquillas, se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330 (Anclaje FEM).

Excelente visibilidad con un diseño compacto y una construcción abierta.

Soportes de seguridad ajustables para las horquillas.

Rotación de 360° sin fin en ambas direcciones.

El equipo puede usarse en las siguientes condiciones climáticas:

Temperatura ambiente promedio en trabajo constante: + 25°C

T° ambiente máxima (hasta 1 hora): + 40°C

Tem. mínima para el equipo que opera dentro de edificios: + 5°C

Temperatura mínima para el equipo que opera fuera de los edificios -20°C

El Tablero Rotativo de Transmisión directa es impulsado por un motor hidráulico y se fabrica con un molde de fundición compuesto por 1 corona sin fin.

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

SKU: IIH20090503

Categorías: [2. Implementos Hidráulicos](#), [2.1 Volteadores](#)

Información adicional

Peso: 280 kg

Capacidad de carga (Kg): 2.500

Capacidad Rotación: 1.800Kg

Radio de giro: 360°

Ancho (mm): 1.000mm

Altura: 555mm

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Centro de carga (mm): 500

Centro de Gravedad: 96mm

Funciones Hidráulicas: 1 doble conexión

CE: Sí

Marca: AbonirGrupo

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.