

Volteador Hidráulico con Montura euro de 2.100Kg de Capacidad y 180° de Giro para Tractores con Tablero de Enganche EURO

[Ver producto](#)




2.050,00€

Volteador de 2.100Kg de Capacidad y 1.800Kg de Capacidad máxima de rotación con 180° de rotación par todo tipo de Tractores con montura EURO. Cuenta con un tablero frontal de 1.000mm y un tablero de montaje (parte trasera) de 1.020mm. La fabricación del volteador con acople rápido para fijación EURO garantiza un montaje sencillo y en cuestión de segundos en todo tipo de Tractores (Marcas y Capacidades) que montan un tablero euro. Asegurando un buen acople, siguiendo las indicaciones de la norma UNE/ EN12525 ?fijación positiva?.

Diseñado para la manipulación (elevación, transporte y volteo) de palots, palets, cajones, contenedores? que contengan patines o base inferior. Permitiendo una rotación segura sin peligros de vuelcos ni caídas. (El Volteador incluye brazo/horquilla lateral que ejerce una fuerza sobre la carga de 800Kg)

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Volteador Hidráulico con Montura euro de 2.100Kg de Capacidad y 180° de Giro para Tractores
El Volteador Hidráulico con Montura euro se utiliza para en un amplio abanico de maquinaria agrícola, desde tractores a telescópicas. Su versatilidad hace que sea un implemento idóneo para trabajar tanto en el campo como en los procesos posteriores a la recolección y clasificación. Sus principales ventajas se pueden encontrar en un diseño robusto con excelente visibilidad y un sistema de fijación rápido, el cual permite montar el volteador en el tractor y en el mismo las horquillas de forma rápida y segura.

Características principales:

El Cilindro Hidráulico y la Cremallera Dentada que hacen rotar la placa frontal del volteador se encuentran protegidos por un marco de construcción robusta garantizando una mayor seguridad.

El Volteador es operado hidráulicamente con suministro de aceite desde el sistema hidráulico del tractor. Por lo que el tractor requiere una función hidráulica adicional.

El implemento se suministra de serie sin horquillas, se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330 (Anclaje FEM), pudiéndose usar las horquillas originales, en este modelo FEM2A.

Excelente visibilidad con un diseño compacto y una construcción abierta.

Soportes de seguridad en los laterales a modo de seguridad ante posibles deslizamientos de las horquillas.

235mm de refuerzo entre la montura de enganche y el cuerpo del volteador

Rotación de 180° a la izquierda. Equipado con un [brazo lateral ajustable en anchura con una fuerza de carga de 800Kg](#).

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

SKU: IIH20041801

Categorías: [2. Implementos Hidráulicos](#), [2.1 Volteadores](#)

Información adicional

Peso: 275 kg

Capacidad de carga (Kg): 2.100

Radio de giro: 180°

Ancho (mm): 1.000mm

Ancho Placa Montaje: 645mm

Tablero: EURO

Fuerza de carga del brazo: 800 Kg

CE: Sí

Marca: AbonirGrupo

Altura: 600mm

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.