

## **Volteador Hidráulico FEM2A con 2.100Kg de Capacidad y 180° de Giro para Carretillas Elevadoras de entre 1.000 a 2.500Kg de Capacidad (No Incluye Brazo Lateral)**

[Ver producto](#)



**1.700,00€**

Volteador Hidráulico de 180° de Giro a Izquierda de 2.100Kg de Capacidad máxima (pallet + carga) y 1.800Kg de Capacidad de Rotación con 1.000mm de Ancho y Enganche FEM2 para tableros de Carretillas Elevadoras con capacidades comprendidas entre 1.000 a 2.500Kg de Capacidad.

Este modelo de Volteador está diseñado para el transporte y rotación de todo tipo de palets, pallets, cajas, cajones, cestas, contenedores, grg?s que contengan bolsillos en la parte inferior, comúnmente conocidos como patines o soporte inferior. Ya que esto sirve como tope para las horquillas, garantizando que el palet no pueda caerse durante el volteo.

Incluye Válvula de Seguridad en caso de caída de presión del flujo Hidráulico y Arandelas de Seguridad para las Horquillas.

[Añadir al carrito](#)

## Descripción

Volteador Hidráulico FEM2 con 2.100Kg de Capacidad y 180° de Giro para Carretillas

El Volteador Hidráulico se utiliza para un amplio abanico de operaciones pudiéndose adaptar a todas las ramas de la industria. Por ejemplo, en la industria agrícola durante las campañas de recogida de frutas o verduras, así como durante su reclasificación posterior, en la industria del reciclado durante el tratamiento de todo tipo de residuos, como pueden ser líquidos mediante los GRG?s como sólidos a través de cajones o cestas.

Las diferentes velocidades de volteo permiten mejorar la productividad limitando en gran medida el tiempo de descarga, así como aportar una mayor seguridad durante los volteos. [Recambio del kit de juntas del cilindro.](#)

Características principales:

El Cilindro Hidráulico y la Cremallera Dentada que hacen rotar la placa frontal del volteador se encuentran protegidos por un marco de construcción robusta garantizando una mayor seguridad.

El Volteador es operado hidráulicamente con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. Por lo que la carretilla requiere una función hidráulica adicional.

El implemento se suministra de serie sin horquillas, se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330 (Anclaje FEM), pudiéndose usar las horquillas originales, en este modelo FEM2A.

Excelente visibilidad con un diseño compacto y una construcción abierta.

Soportes de seguridad en los laterales a modo de seguridad ante posibles deslizamientos de las horquillas.

Rotación de 180° a la izquierda.

Aplicaciones comunes en las que se usa el Volteador Hidráulico de 180°:

Campañas de recogida de Frutas y Verduras con Palots, Box, Cajones? de Plástico o Madera Cerrados.

Recolecta de Uva con palots de plástico cerrados, ideal para Bodegas que llevan a cabo integralmente la vendimia.

Recolecta y Procesamiento Olivas tanto para el encurtido como para Aceite de Oliva. Esta versión de 180° sin prensor admite todo tipo de palots de plástico cerrados para la campaña oleícola.

Comúnmente solicitado por cooperativas.

Recolecta de Palots de Patata, Ajos y Cebolla europeos u americanos.

Recoleta de Manzanas, Naranjas, Mandarinas, Zanhaoria, Fresas, Limones y Tomates de palots de plástico cerrados.

[Vídeo de la electro válvula que monta de serie](#)

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

<a class="button alt"

href="https://www.abonirgrupo.com/manual-volteador-fem2-180o/"

target="\_blank">

Accede al manual de uso

SKU: IIH2003196

Categorías: [2. Implementos Hidráulicos](#), [2.1 Volteadores](#)

## Información adicional

**Peso:** 245 kg

**Capacidad de carga (Kg):** 2.100

**Capacidad Rotación:** 1.800Kg

**Radio de giro:** 180°

**Ancho (mm):** 1.000mm

**Centro de Gravedad:** 85mm

**Funciones Hidráulicas:** 1 doble conexión

**ISO (FEM):** ISO 2A

**Ancho Placa Montaje:** 645mm

**Refuerzo Placa Montaje:** 150mm

**CE:** Sí

**Marca:** AbonirGrupo

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: [info@abonirgrupo.com](mailto:info@abonirgrupo.com)

Web: [www.abonirgrupo.com](http://www.abonirgrupo.com)

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.