

Volteador Hidráulico para Telescópicas Merlo con Tablero con 2.100Kg de Capacidad y 180° de Giro (Brazo Lateral Ajustable)

[Ver producto](#)



2.278,57€

Volteador Hidráulico de 180° de Giro a Izquierda de 2.500Kg de Capacidad Nominal y 1.800Kg de Capacidad de Rotación. Con tablero de 1.000mm de Ancho y Enganche Rápido para todo tipo de Telescópicas Merlo (ZM2 & ZM3).

Este modelo de Volteador está fabricado para el transporte y volteo de palets, palots, cajones, contenedores, cestas? que contengan patines, base inferior, bolsillos u orificios para las horquillas.

Variaciones disponibles: [Merlo ZM3][Merlo ZM2]



Descripción

Volteador Hidráulico para Telescópicas Merlo

El volteador hidráulico de 180° de rotación se utiliza comúnmente para un amplio abanico de operaciones, por ejemplo, en la industria agrícola durante las campañas de recogida de hortalizas y frutas. Así como en su posterior tratamiento y reclasificación.

Su manejo sencillo junto con su construcción robusta lo convierten en un implemento idóneo para mejorar la productividad limitando los tiempos de descarga y garantizando una mayor seguridad durante los volteos. Esto principalmente se debe gracias a su sistema hidráulico compuesto por un cilindro hidráulico que ejerce presión sobre la placa central compuesta por una cremallera dentada que permite un vaciado progresivo y delicado impidiendo cualquier daño en la carga.

Características principales:

- El Cilindro Hidráulico y la Cremallera Dentada que hacen rotar la placa frontal del volteador se encuentran protegidos por un marco de construcción robusta garantizando una mayor seguridad.

- El Volteador es operado hidráulicamente con suministro de aceite desde el sistema hidráulico del manipulador telescópico.

- El implemento se suministra de serie sin horquillas, se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330 (Anclaje FEM).

- Excelente visibilidad con un diseño compacto y una construcción abierta.

- Soportes de seguridad en los laterales a modo de seguridad ante posibles deslizamientos de las horquillas.

- Rotación de 180° a la izquierda.

- 195mm de Refuerzo antes del tablero de montaje

Aplicaciones comunes en las que se usa el Volteador Hidráulico de 180°:

- Campañas de recogida de Frutas y Verduras con Palots, Box, Cajones? de Plástico o Madera Cerrados.

- Recolecta de Uva con palots de plástico cerrados, ideal para Bodegas que llevan a cabo íntegramente la vendimia.

- Recolecta y Procesamiento Olivas tanto para el encurtido como para Aceite de Oliva. Esta versión de 180° sin prensor admite todo tipo de palots de plástico cerrados para la campaña oleícola.

- Comúnmente solicitado por cooperativas.

- Recolecta de Palots de Patata, Ajos y Cebolla europeos u americanos.

- Recoleta de Manzanas, Naranjas, Mandarinas, Zanahoria, Fresas, Limones y Tomates de palots de plástico cerrados.

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

Fabricación a medida para todo tipo de enganches de Manipuladores Telescópicos (Marcas, Modelos y Capacidades): Manitou (Manitou MT1440), JCB 531, JCB 526, JCB535-140, WACKER? Disponibles tanto en rotación de 180° para aplicaciones ligeras (agrícolas) como de 360° para aplicaciones pesadas (industriales).

SKU: IIH1812124

Categorías: [2. Implementos Hidráulicos](#), [2.1 Volteadores](#)

Información adicional

Peso: 286 kg

Capacidad de carga (Kg): 2.500

Capacidad Rotación: 1.800Kg

Radio de giro: 180°

Ancho (mm): 1.000mm

Funciones Hidráulicas: 1 doble conexión

Tablero: Merlo ZM2, Merlo ZM3

Ancho Placa Montaje: 1.200

Altura: 600mm

CE: Sí

Marca: AbonirGrupo

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.