Volteador Hidráulico para Telescópicas Merlo con Tablero con 2.100Kg de Capacidad y 180º de Giro (Brazo Lateral Ajustable)

Ver producto



2.278,57€

Volteador Hidráulico de 180º de Giro a Izquierda de 2.500Kg de Capacidad Nominal y 1.800Kg de Capacidad de Rotación. Con tablero de 1.000mm de Ancho y Enganche Rápido para todo tipo de Telescópicas Merlo (ZM2 & ZM3).

Este modelo de Volteador está fabricado para el transporte y volteo de palets, palots, cajones, contenedores, cestas? que contengan patines, base inferior, bolsillos u orificios para las horquillas.

Variaciones disponibles: [Merlo ZM3][Merlo ZM2]



Descripción

Volteador Hidráulico para Telescópicas Merlo
El volteador hidráulico de 180º de rotación se utiliza comúnmente para un amplio abanico de operaciones, por ejemplo, en la industria agrícola durante las campañas de recogida de hortalizas y frutas. Así como en su posterior tratamiento y reclasificación.

Su manejo sencillo junto con su construcción robusta lo convierten en un implemento idóneo para mejorar la productividad limitando los tiempos de descarga y garantizando una mayor seguridad durante los volteos. Esto principalmente se debe gracias a su sistema hidráulico compuesto por un cilindro hidráulico que ejerce presión sobre la placa central compuesta por una cremallera dentada que permite un vaciado progresivo y delicado impidiendo cualquier daño en la carga.

Características principales:

El Cilindro Hidráulico y la Cremallera Dentada que hacen rotar la placa frontal del volteador se encuentran protegidos por un marco de construcción robusta garantizando una mayor seguridad.
El Volteador es operado hidráulicamente con suministro de aceite desde el sistema hidráulico del manipulador telescópico.
El implemento se suministra de serie sin horquillas, se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330 (Anclaje FEM).
Excelente visibilidad con un diseño compacto y una construcción abierta.
Soportes de seguridad en los laterales a modo de seguridad ante posibles deslizamientos de las horquillas.
Rotación de 180º a la izquierda.
195mm de Refuerzo antes del tablero de montaje

Aplicaciones comunes en las que se usa el Volteador Hidráulico de 180º:

Campañas de recogida de Frutas y Verduras con Palots, Box, Cajones? de Plástico o Madera Cerrados.
Recolecta de Uva con palots de plástico cerrados, ideal para Bodegas que llevan a cabo integramente la vendimia.
Recolecta y Procesamiento Olivas tanto para el encurtido como para Aceite de Oliva. Esta versión de 180º sin prensor admite todo tipo de palots de plástico cerrados para la campaña oleícola. Comúnmente solicitado por cooperativas.
Recolecta de Palots de Patata, Ajos y Cebolla europeos u americanos.
Recoleta de Manzanas, Naranjas, Mandarinas, Zanhaoria, Fresas, Limones y Tomates de palots de plástico cerrados.

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

Fabricación a medida para todo tipo enganches de Manipuladores Telescópicos (Marcas, Modelos y Capacidades): Manitou (Manitou MT1440), JCB 531, JCB 526, JCB535-140, WACKER? Disponibles tanto en rotación de 180º para aplicaciones ligeras (agrícolas) como de 360º para aplicaciones pesadas (industriales).

SKU: IIH1812124

Categorías: 2. Implementos Hidráulicos, 2.1 Volteadores

Información adicional

Peso: 286 kg
Capacidad de carga (Kg): 2.500
Capacidad Rotación: 1.800Kg
Radio de giro: 180º
Ancho (mm): 1.000mm
Funciones Hidráulicas: 1 doble conexión
Tablero: Merlo ZM2, Merlo ZM3
Ancho Placa Montaje: 1.200
Altura: 600mm
CE: Sí
Marca: AbonirGrupo

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.