

Cabeça Rotativa com Prensor FEM2 com capacidade de 2.000Kg e 180° para empilhadores entre 1.000 e 2.500Kg de capacidade.

[Ver producto](#)



4.390,00€

Cabeça Rotativa hidráulica 180° com Prensor de 2.000Kg de capacidade máxima (paleta + carga) e 1.200Kg de capacidade de rotação com 1.000mm de largura para empilhadores com capacidades que variam entre 1.000 e 2.500Kg de capacidade.

Este modelo Cabeça Rotativa foi concebido para o transporte e rotação de varas, caixas, gavetas, cestos, recipientes que não contêm bolsos na parte inferior, geralmente conhecidos como patins ou suporte inferior.

Tem uma prensa com uma abertura de 405-755mm que aperta a borda do palot impedindo que o implemento entre em contacto com a mercadoria durante a rotação.

[Adicionar](#)



DATOS TÉCNICOS	
Q1- CAPACIDAD CARGA S/HORQ (Kg)	1500
Q2- CAPAC. DE CARGA EN GIRO (Kg)	1000
CC- CENTRO DE CARGA (mm)	500
B- ANCHO DE TABLERO (mm)	940

Descrição

Cabeça Rotativa com Prensor FEM2A com capacidade de 2.000Kg e 180°

Principais características Cabeça Rotativa com Prensor:

Pressão de trabalho: A pressão hidráulica da empilhadora determina a força de aperto da aplicação. O implemento foi concebido para executar a função de giro e beliscar a partir de uma única função hidráulica.

Caudal do óleo: O fluxo de óleo abastecida pela empilhadora determina a velocidade de rotação.

Montagem Cabeça Rotativa com Prensor:

Coloque a empilhadora numa superfície plana e firme onde possa aterrar os garfos.

Pare o motor da empilhadora e opere os joysticks para descarregar a pressão residual do circuito hidráulico.

Fixe o Cabeça Rotativa no terreno de modo a que esteja preparado para a fixação na empilhadora.

Conduza a empilhadora em direção ao Cabeça Rotativa.

Faça ligações hidráulicas entre o Cabeça Rotativa e a empilhadora.

Pressão de trabalho recomendada 140 bar. Não utilize ligações hidráulicas com um arremesso inferior a 8mm.

O Prensor Cabeça Rotativa é fornecido de série com uma válvula de sequência a uma pressão de 100 bar. Esta pressão influencia tanto a força com que aperta o recipiente, como quando a carga começa a girar.

Marcação CE e Garantia por um período de 3 anos, a partir do data de envio.

[table id=20 /] [Solicite o seu orçamento](#)

SKU: IIG1906090

Categorias: [2. Equipamentos Hidráulicos](#), [2.1 Rotador](#)

Informação adicional

Peso: 276 kg

Capacidade de carga (Kg): 2.000

Centro de carga (mm): 500

Largura (mm): 1.000mm

Abertura de Prensor: 405-755 mm

ISO (FEM): ISO 2A

Raio de rotação: 180° a direita

CE: Sí

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.