

Cabeça Rotativa FEM3A com capacidade de 3.000Kg e 180° para empilhadores entre 2.500 e 5.000Kg de capacidade

[Ver producto](#)



2.288,57€

Cabeça Rotativa 180° de 3.000Kg de capacidade máxima (paleta + carga) e 2.800Kg de capacidade de rotação com 1.120mm largura e FEM3A de empilhadora com capacidades que variam de 2.500 a 5.000Kg de capacidade.

Este modelo Cabeça Rotativa foi concebido para o transporte e rotação de todo o tipo de paletes, palots, caixas, gavetas, cestos, recipientes, grg contendo bolsos na parte inferior, vulgarmente conhecidos como patins ou suporte inferior.

[Adicionar](#)



Descrição

Cabeça Rotativa FEM3A com capacidade de 3.000Kg e 180° para empilhadores

Cabeça Rotativa FEM3 é utilizado para uma vasta gama de operações e pode ser adaptado a todos os ramos da indústria. Por exemplo, na indústria agrícola durante campanhas de colheita de frutas ou vegetais, na indústria da reciclagem durante o tratamento de todos os tipos de resíduos.

Diferentes velocidades de rotação melhoram a produtividade limitando consideravelmente o tempo de descarregamento, bem como proporcionando uma maior segurança.

Principais características:

O Cilindro Hidráulico é protegidos por uma estrutura de construção robusta que garanta uma maior segurança.

Cabeça Rotativa é operado hidráulicamente com fornecimento de óleo do sistema hidráulico da empilhadora. Assim, a empilhadora requer uma função hidráulica adicional.

Excelente visibilidade com um design compacto e uma construção aberta.

Suportes de segurança nas laterais como uma segurança contra possível deslizamento do Garfos.

180° rotação para a esquerda. Equipado com um braço lateral ajustável largo com uma força Carga de 800kg.

Cabeça Rotativa é colocado no meio da placa de empilhadora. Para ligar as mangueiras hidráulicas:

Desative qualquer uma das funções que a empilhadora tem, como o deslocamentos laterais, e instalar o Cabeça Rotativa.

Instale um corpo adicional, para ter uma alavanca complementar para utilizar o Cabeça Rotativa.

Monte um Distribuidor ou Uma Electroc Válvula. Esta opção permite-lhe adicionar uma função a uma das alavancas existentes na empilhadora.

Marcação CE e Garantia por um período de 3 anos, a partir da data de envio.

SKU: IIH1812122

Categorias: [2. Equipamentos Hidráulicos](#), [2.1 Rotador](#)

Informação adicional

Peso: 295 kg

Capacidade de carga (Kg): 3.000

Capacidade de rotação: 2.800Kg

Rotação: Esquerda

Raio de rotação: 180°

Largura (mm): 1.120

ISO (FEM): ISO 3A

Força do braço: 800 Kg

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Largura Placa de Montagem: 675mm

Pressão de trabalho (bar): 160

Funções Hidráulicas: 1 ligação dupla

Reforço placa de Montagem: 150mm

CE: Sí

Marca: AbonirGrupo

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.