

## Posicionador Duplo de Garfos FEM3 com capacidade de 3.500 kg para Paletes Europeus

[Ver producto](#)



**7.770,00€**

Posicionador Duplo de Garfos FEM3 (com 4 garfos aparafusados incluídos) com Deslocador Lateral Externo, para a movimentação simultânea e paralela de 1 ou 2 paletes europeus, com capacidade de carga de 3.500 kg e garfos com 80 mm de largura x 40 mm de espessura x 1.150 mm de comprimento. Ideal para a manipulação de paletes europeus com 3 blocos (tacos).

O Posicionador Duplo de Garfos requer 2 funções hidráulicas. Dispõe de deslocamento lateral externo com curso de 100 mm em ambas as direções, assim como de um sistema de posicionamento para a separação dos garfos, que, graças ao seu divisor de fluxo hidráulico, realiza o posicionamento de forma sincronizada.

[Adicionar](#)

**Q- CAPACIDAD DE CARGA (Kg)**

**CC- CENTRO DE CARGA (mm)**

## Descrição

### Posicionador Duplo de Garfos

O Posicionador Duplo de Garfos para 2 paletes europeus é o implemento ideal para a movimentação de grandes quantidades de cargas em pouco tempo. Otimiza os seus processos produtivos, reduzindo custos e tempo durante as operações de armazenamento ou carga e descarga de caminhões.

Projetado para o manuseio de cargas paletizadas nas indústrias alimentícia e de bebidas, na fabricação e distribuição, e em operações de armazém.

Os Posicionadores Duplos de Garfos são ideais para operações onde seja necessário manusear vários paletes ou cargas simultaneamente. A sua construção robusta em perfis, aliada à excelente visibilidade, torna este implemento altamente estável e com uma longa vida útil.

Este modelo possui uma abertura de 560 a 1.980 mm, com deslocamento lateral externo incluído. Adequado para paletes europeus de 1.200 x 800 mm, sendo manuseados pelo lado estreito (800 mm).

Nunca exceda a pressão máxima de trabalho indicada na placa de características, pois isso pode causar danos graves ao equipamento e/ou à mercadoria. Pressão máxima de trabalho: 210 bar.

Os Posicionadores de Garfos reduzem o número de movimentos necessários para carregar, descarregar e manusear mercadorias, aumentando a produtividade.

SKU: IIH25042405

Categorias: [2. Equipamentos Hidráulicos](#), [2.2 Deslocador Lateral](#)

## Informação adicional

**Peso:** 530 kg

**Dimensões (C x L x A):** x197145 cm

**Centro de carga (mm):** 600

**Capacidade de carga (Kg):** 2.500

**Rango de apertura mínimo sobre las horquillas exteriores:** 560mm

**Rango de apertura máximo sobre las horquillas exteriores:** 1.970mm

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: [info@abonirgrupo.com](mailto:info@abonirgrupo.com)

Web: [www.abonirgrupo.com](http://www.abonirgrupo.com)

# AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.