


Ver producto[illegible]

Descrição

Garfos para empilhadores

Garfos em conformidade com a ISO 2330, que prescreve que todos os garfos de classes ISO devem ser concebidos com um fator de segurança 3. Isto indica que não pode haver deformações depois uma carga três vezes a carga nominal.

Os garfos ISO 3B são atualmente o tipo de garfos mais difundido. Eles têm 203mm o engate inferior "a" e 477mm entre os engates "h2".

Os garfos, tal como indicados na Diretiva relativa às máquinas 2006/22/CE, são componentes de uma empilhadora, por conseguinte, abrangidos pela Declaração de Conformidade do mesma empilhadora.

Este regulamento é expresso em DIN EN ISO 3691-1:2015-12 e DIN EN1726-2:2001-02.

Quando devemos substituir os conjuntos de garfos de uma empilhadora?

Em caso de desgaste de 10% da espessura original do garfo. Um desgaste de 10% significa que redução da capacidade do garfo em 20%. Se forem vistas fissuras.

Quando a diferença de altura entre as pontas excede 1,5% do comprimento da lâmina do garfo.

Como medir com precisão os garfos que a minha empilhadora precisa?

Dependendo da capacidade de carga da empilhadora e do comprimento necessário (devem ter sempre a comprimento suficiente para suportar totalmente a carga com que trabalha) existem secções (largura x espessura) recomendadas.

Categorias: [4. Acessórios e Peças Empilhadoras](#), [4.1 Peças para Empilhadores](#)

Informação adicional

Peso: 80 kg

ISO (FEM): ISO 3B

Secção (Largura x Espessura): 100 x 50, 125 x 45, 150 x 50

Comprimento: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2400

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.