Mesa elevatória eléctrica com 1.000Kg de capacidade a 1.000mm de Elevação e Plataforma de 1.300x820mm

Ver producto



1.828,00€

Mesa elevatória eléctrica de tesoura simples de 1.000Kg de capacidade de carga com uma altura mínima dobrada de 205mm e um máximo de 1.000mm. A Mesa elevatória eléctrica tem uma base de trabalho de 1.300mm de comprimento x 820mm de largura estrutura de segurança de alumínio para parar a sua descida em caso de encontrar um obstáculo. Tensão de alimentação: 380V. Motor de 1.1KW. Tempo de elevação: 20 segundos.

Adicionar



Descrição

Mesa elevatória eléctrica de tesoura simples com 1.000Kg de capacidade a 1.000mm de Elevação Especificações técnicas:

Dispositivo de bloqueio de proteção contra sobrecarga: A unidade de alimentação está integrada no interior do chassis da mesa com uma fonte de alimentação interna equipada com uma válvula de alívio de pressão que impede o funcionamento em caso de sobrecarga. Os cilindros têm válvulas de segurança, contra explosões, o que evita uma descida descontrolada em caso de rutura do sistema.
A estação de bombagem de alta qualidade, juntamente com a sua válvula de fluxo para controlar a velocidade, torna a sua elevação e descida lisa e estável durante aproximadamente 20 segundos. Também tem um Switch ajustável para limitar a altura de elevação. A mesa elevatória é fornecida regulada para atingir a altura máxima possível.
A altura é regulada a partir do comando ou botão que tem: elevação, descida e paragem de emergência. Este dispositivo de controlo é fornecido com o sistema "operador presente", isto é que o movimento da mesa elevatória ocorre apenas enquanto o os botões são apertados.
Motor com proteção IP54 e válvula ajustável com eixos destacáveis e rolos estabilizadores.

Tempo de trabalho do motor:

Os ciclos de serviço do motor em uma hora são 15 (é entendido por ciclo cada vez que pressiona o botão de subida e isto envolve o arranque do motor)

A mesa de elevação elétrica com 1.000Kg é ideal para posições de montagem, controlo, paletização, saída da máquina, etc. A sua estrutura de aço retangular torna-a uma mesa de elevada estabilidade e força.

Marcação CE e Garantia por um período de 12 meses, a partir da data de envio.

De acordo com a EN1570 (Requisitos de segurança para os quadros de elevação): (i) A capacidade de a carga é 100% quando distribuída uniformemente, (ii) 50% quando distribuídas por metade da plataforma e (iii) 33% se distribuídas por metade da plataforma.

SKU: MME1808087
Categoria: 3.5 Mesas elevatórias manuales

Informação adicional

Peso: 146 kg
CE: Sí

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.