

Mesa em U elevatória Elétrica com 1.000Kg de Capacidade a 840mm de Elevação e Plataforma em U de 1.450x1.400mm

[Ver producto](#)



2.500,00€

Mesa de elevação eléctrica de tesoura simples com plataforma U ideal para manusear cargas paletizadas até 1.000Kg. Atinge uma altura máxima de 840mm e a sua altura mínima é de 85mm. A sua velocidade de elevação sem carga é de 17 mm/s e de 25 mm/s com carga. A plataforma total apresenta 1.420mm de comprimento e 1.140mm de largura. E a plataforma U 1.050mm de comprimento x 575mm de largura. O depósito de óleo abriga 3 litros. A sua fonte de alimentação é trifásia, com 380V. E um motor com proteção IP54 de 0,75KW.

A principal vantagem das mesas de elevação em U é que não necessitam da construção de um fosso para que a carga possa ser colocada por um porta palets. O bloco de potência está localizado fora da estrutura da mesa permitindo uma altura mínima mais baixa. A paletes podem ser colocados sobre a mesa evitando a utilização de uma rampa de acesso inclinada.

[Adicionar](#)



Descrição

Mesa em U elevatória Elétrica com 1.000Kg de Capacidade a 840mm de Elevação

Especificações técnicas:

Dispositivo de bloqueio de proteção contra sobrecarga: A unidade de alimentação está integrada no interior do chassis da mesa com uma fonte de alimentação interna equipada com uma válvula de alívio de pressão que impede o funcionamento em caso de sobrecarga. Os cilindros têm válvulas de segurança, contra explosões, o que evita uma descida descontrolada em caso de rutura do sistema.

A estação de bombagem de alta qualidade, juntamente com a sua válvula de fluxo para controlar a velocidade, torna a sua elevação e descida lisa e estável durante aproximadamente 20 segundos. Também tem um Switch ajustável para limitar a altura de elevação. A mesa elevatória é fornecida regulada para atingir a altura máxima possível.

A altura é regulada a partir do comando ou botão que tem: elevação, descida e paragem de emergência. Este dispositivo de controlo é fornecido com o sistema "operador presente", isto é que o movimento da mesa elevatória ocorre apenas enquanto os botões são apertados.

Motor com proteção IP54 e válvula ajustável com eixos destacáveis e rolos estabilizadores.

Marcação CE e Garantia por um período de 3 anos, a partir da data de envio.

SKU: MME1808089

Categorias: [3. Porta-Paletes & Stackers](#), [3.5 Mesas elevatórias manuales](#)

Informação adicional

Peso: 280 kg

Altura de elevação (mm): 840

Carga (Kg): 1.000

Dimensões (mm) comprimento x largura x altura: 1.450 x 1.140 x 85

Tempo de elevação com carga: 25 sg.

Motor KW: 0,75

Peso (Kg): 280

CE: Sí

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.