

Pinça de garfo FEM2 de 2.200Kg Capacidade com uma gama de abertura de 565 a 1.725mm com deslocamentos laterais externo e garfos de 120x40x1.200mm

[Ver producto](#)



6.800,00€

Pinça de garfo de palete com 2.200Kg de capacidade em garfos e 1.900Kg como pinça. O seu centro de carregamento está localizado a 500mm.

Medidas do equipamento: 960mm Largura x 679mm Altura e 1,382mm de comprimento
(Quadro de 182mm + Garfos de 1.200mm)

Garfos: 120mm largura x 40mm de espessura x 1.200mm de comprimento

Abertura interior Pinça: 565 a 1.725mm

O Pinça de garfo é um instrumento versátil que permite que seja usado tanto como posicionador de garfos como como um Pinça de carga.

Esta segunda utilização facilita cargas difíceis, tais como caixas, balas e pneus. Além disso, podem ser incorporados diferentes acessórios para alargar a gama de cargas a manusear, por

exemplo, blocos de betão ou barris.

Este modelo inclui a opção deslocamentos laterais externo que permite mover-se mesmo quando os Garfos estão totalmente abertos ou fechados.

[Adicionar](#)



Descrição

Pinça de garfo FEM2 de 2.200Kg Capacidade com uma autonomia de abertura de 565 a 1.725mm
O Garfo está disponível numa ampla gama de capacidades e aberturas representando uma solução específica para cada necessidade. Entre as suas principais características podemos encontrar:

Estrutura robusta com perfil T duplo

Excelente visibilidade graças ao seu design compacto

Válvula de retenção que garante retenção sincronizada e precisa de ambos os garfos

Sistema de fixação simple

Garfos soldados na moldura para reduzir a espessura, o centro de gravidade e o peso. Requer 2 funções hidráulicas

Pressão máxima de trabalho: 160 bar

A Pinça de Garfo é concebida com convergência nas pontas que devem ser tidas em conta na escolha da gama de abertura. Neste modelo a gama de abertura (A1) é de 565 a 1.725, enquanto a abertura exterior (A2) é de 325 a 1,485mm. Esta convergência ocorre compensando a dobragem natural dos garfos quando as mercadorias são presas.

A pressão hidráulica da empilhadora determina a força de aperto do acessório, caso não seja necessário apertá-la, recomenda-se a utilização de uma pressão baixa. Se a pressão hidráulica da empilhadora exceder a do acessório, será necessário instalar uma válvula de limitação de pressão. O fluxo de óleo abastecida pela empilhadora determina a velocidade de movimento dos garfos.

[table id=24 /] [Solicite o seu orçamento](#)

*C1= Capacidade de carga sobre Garfos

*C2= Capacidade de carga como Pinça

SKU: IIH2010200

Categorias: [2. Equipamentos Hidráulicos](#), [2.3 Pinças](#)

Informação adicional

Peso: 337 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.