Rodas Anti-Huella Sólidas para empilhadores

Ver producto



64,56€ - 772,89€

Rodas Anti-Huella sólidas superlasticas SUNBEAR, resistentes e fabricadas para atender às necessidades de trabalho mais exigentes. Tipo de desenho: Taco Industrial.

Comumente usado no sector alimentar. A fuligem é substituída por sílica ou giz para evitar marcas negras.

Principais características dos pneus sólidos SUNBEAR Anti-Huella:

Garante maior estabilidade, tração e travagem da empilhadora.
A Banda Interior é reforçada com anéis metálicos que dão uma aderência firme à borda e eliminam eventuais problemas de viragem.

As rodas Anti-Furo para empilhadores são diferenciadas por dois tipos de engates.

Variaciones disponibles: [Rodas Anti-Huella Sólidas para empilhadores][Rodas Anti-Huella Sólidas para empilhadores][Rodas Anti-Huella Sólidas para empilhadores][Rodas Anti-Huella Sólidas para empilhadores][Rodas Anti-Huella Sólidas para empilhadores][Rodas Anti-Huella Sólidas para empilhadores][Rodas Anti-Huella Sólidas para empilhadores][Rodas Anti-Huella Sólidas para empilhadores][Rodas Anti-Huella Sólidas para

empilhadores][Rodas Anti-Huella Sólidas para empilhadores][Rodas Anti-Huella Sólidas para empilhadores][Rodas Anti-Huella Sólidas para

Descrição

Rodas Anti-Furo para empilhadores
Os pneus sólidos ou super elásticos, também chamados Rodas Anti-Furo, são os mais utilizados em empilhadores devido à excelente estabilidade que garantem ao levantar paletes ou outras cargas a alta altitude. Isto é crucial quando se trabalha em armazéns ou espaços exteriores. Outra grande vantagem que eles têm sobre pneus de ar é que não ter que controlar a pressão. As rodas Maciças são ideais para veículos que trabalham abaixo de 25km/h.
Quando é que as rodas Anti-Furo de uma empilhadora devem ser trocadas?
É difícil determinar um determinado tempo de desgaste, uma vez que depende de uma grande variedade de fatores: qualidade das rodas, utilização, ambiente, condições de superfície, temperatura ambiente, modo de condução...

Um bom indicador desde que a roda não esteja danificada é que pode desgastar até à linha de 60-J, conhecida como linha de segurança. Esta linha diz-nos a transição entre a superfície de desgaste e o núcleo mais roda macia. Uma vez alcançada esta linha, o Roda Anti-Furo tem de ser substituído.

De que rodas o meu empilhador precisa?
Ao escolher as rodas para a sua empilhadora, basta verificar a numeragem que aparecerá do lado de fora ou do interior das rodas, o que corresponde às medidas necessárias.

SKU: ARM20102919
Categorias: 4. Acessórios e Peças Empilhadoras, 4.1 Peças para Empilhadores

Informação adicional

Peso: kg
Medidas rodas: 140/55-9, 15x4 1/2-8, 16x6-8, 18x7-8, 2.50x15, 200/50-10, 21x8-9, 23x10-12, 23x9-10, 27x10-12, 28x12.5-15, 3.00x15, 355/65x15, 5.00x8, 6.00-9, 6.50-10, 7.00-12, 7.00x15, 7.50x15, 8.25x15
Jantes para Empilhadores: Jante Bi-Partida, Jantes para Empilhadores

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.