

Stacker manual de 1.000Kg a 2.500mm


[Ver producto](#)



1.216,00€

O Stacker manual de 1.000Kg a 2.500mm de elevação (altura mínima de 85mm) e 1.150x150x60mm de garfos ajustáveis é um Stacker de mecanismo de elevação dupla para trabalho em altura e para transporte em secções curtas. Pode elevar 1.000kg até 2.000mm. A sua capacidade a 2.500mm é de 750Kg.

[Adicionar](#)



Descrição

Stacker manual de 1.000Kg a 2.500mm

Este Stacker manual tem um mastro duplex de 1.830mm recolhido e 3.036mm estendido, uma largura de 880 e um comprimento de 1.770mm. Devido às suas características técnicas, elevação estável, viragem flexível (raio máximo de viragem de 1.900mm), facilidade de utilização e exigência de pouca manutenção (Mude o óleo uma vez por ano e verifique se todos os parafusos estão bem ajustados) tornou-se uma alternativa económica e versátil aos stacker eléctricos, ideal para a realização de trabalhos específicos. Mais versátil, uma vez que permitem ser manipulados em solos uniformes que não excedam 2% de inclinação. Sempre que for necessário subir pequenas encostas, o stacker deve ser descarregado e com os garfos na direção da inclinação.

Está equipado com uma válvula de sobrecarga e um travão de pedal nos rotantes para controlar a descida dos garfos e garantir que a operação é segura e precisa. A estrutura é soldada com materiais de alta qualidade e os rolos traseiros estão equipados com travões e rolamento.

Inclui marcação CE e garantia por um período de 12 meses, a partir da data de envio.

SKU: TAM1808052

Categoria: [3.1 Stackers manual](#)

Informação adicional

Peso: 300 kg

CE: Sí

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.